

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi rolniczej "Do Gąsiora" w miejscowości Odrowąż w km 0+000 - 0+067

Parametry drogi:

- długość odcinka drogi 67mb
- szerokość jezdni tłuczniowej 4,00 m

Zakres robót obejmuje :

- roboty ziemne
- wymianę i uzupełnienie podbudowy
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi rolniczej "Do Gąsiora" w miejscowości Odrowąż w km 0+000 - 0+067</b>					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,067	km km	 0,067	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,067</b>
2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 67*4*0,35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 93,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,80</b>
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 67*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 268,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,00</b>
4	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 67*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 268,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,00</b>
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 67*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 268,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,00</b>
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 67*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 268,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,00</b>
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 67*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 268,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,00</b>