

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi rolniczej do Hyrczykowa w miejscowości Stare Bystre na dz. ew. nr 11914/1

Zakres:

- długość odcinka drogi 350mb,
- szerokość 3,0 m
- nawierzchnia: tłuczeń

Zakres robót

- roboty ziemne,
- wzmocnienie podbudowy tłuczniowej warstwą geowłókniny.
- pobudowa warstwa dolna 30cm z kruszywa naturalnego 0/63mm
- nawierzchnia z kruszywa łamanego 7cm 0/31,5mm
- remont elementów odwodnienia - przepust

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi rolniczej do Hyrczykowa w miejscowości Stare Bystre na dz. ew. nr 11914/1</b>					
<b>1</b>		<b>Remont nawierzchni drogi rolniczej</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-04	pagórkowatym lub podgórskim	km	0,35	
		0,350			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,35</b>
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-05	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na	m <sup>3</sup>	262,50	
		odległość do 1 km			
		350*3*0,25			
				<b>RAZEM</b>	<b>262,50</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1 050,00	
		350*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>1 050,00</b>
4	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-03	szer. 3,2 m	m <sup>2</sup>	1 120,00	
		350*3,2			
				<b>RAZEM</b>	<b>1 120,00</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-01	niu 30 cm	m <sup>2</sup>	1 050,00	
	0114-02	350*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>1 050,00</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	1 050,00	
		350*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>1 050,00</b>
<b>2</b>		<b>Remont odwodnienia</b>			
7	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- sięwziętymi 0.60 m3 na	m <sup>3</sup>		
d.2	0216-03	odkład w gruncie kat.IV	m <sup>3</sup>	2,25	
		0,5*1,5*1,5*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,25</b>
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
d.2	0605-05	2	ściank.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
9	KNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wykopów objekto-	m <sup>3</sup>		
d.2	0214-03	wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w	m <sup>3</sup>	2,00	
		stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik za- gęszczenia Js=0.98) -			
		MATERIAŁ. ZASYPOWY KWALIFIKOWANY - piasek/pospółka			
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>