ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH I PIĘTRA

| | | |
|---|---|---|
| 201 | Komunikacja | 28,0 |
| 202 | Pom.biurowe | 11,1 |
| 203 | Komunikacja | 5,4 |
| 203 | Pom. biurowe | 17,1 |
| 204 | Pom. biurowe | 22,7 |
| 205 | Archiwum | 20,0 |
| 206 | Pom. biurowe | 26,5 |
| 207 | Pom. biurowe | 18,3 |
| 208 | Pom. biurowe | 16,5 |
| 209 | Pom.sanitarne | 6,4 |
| 210 | Pom.sanitarne | 3,6 |
| 211 | Pom.gosp. | 5,3 |
| 212 | Komunikacja | 5,5 |
| 213 | Kl. schodowa | 8,9 |
| 214 | Kuchenka podręczna | 3,1 |
| 216 | Pom. biurowe | 10,34 |

Razem p.u. I piętra 203,30 m2
Klatka schodowa do pom. mieszkalnych
215 | Komunikacja | 5,4
Razem powierzchnie użytkowe GOPS + klatka schodowa do pom. mieszkalnych w poddaszu użytkowym 209,3 m2

Legenda oznaczeń graficznych:
Ściany istniejące
Ściany projektowane
Projektowane przemurowania
Wyburzenia
Nawiewnik okienny higrosterowany Vn=25m3/h

POMIESZCZENIA OŚRODKA ZDROWIA

Wymiana ocieplenia na wełnę mineralną gr. 15 cm, skalną, elewacyjną w obrębie ściany wszystkich kondygnacji.

Wymiana ocieplenia na wełnę mineralną gr. 15 cm, skalną, elewacyjną w obrębie ścian wszystkich kondygnacji.

Granica stref wydzielenia p.poż
GOPS - Ośrodek Zdrowia
Ściana oddzielenia p.poż. REI 120

Wentylator łazienkowy U=230V,Pel=0,1kW

Przełożenie istniejącego grzejnika

Żaluzja EI60 EI60

Wnęka podparapetowa gł.12 cm

**Pom. biurowe** 206 A26,53 m2

**Komunikacja** 216 A5,40 m2

Ho=270 cm

Niezbędna pow.okien 26,53/8=3,32m2
Zaprojektowana pow. okien 1,51+0,71x1,51= 3,35m2

**Pom.gosp.** 211 A5,33 m2

**Pom.sanitarne** 209 A6,38 m2

**Pom.sanitarne** 210 A3,58 m2

**Komunikacja** 212 A5,51 m2

**Archiwum** 205 A19,99 m2

**Pom. biurowe** 204 A22,72 m2

Niezbędna pow.okien 22,72/8=2,84m2
Zaprojektowana pow. okien 1,21x1,51x2= 3,65m2

**Kl. schodowa** 213 A8,94 m2

**Komunikacja** 201 A28,01 m2

**Kuch.podręczna** 214 A4,46 m2

**Pom. biurowe** 207 A16,80 m2

**Pom. biurowe** 208 A16,49 m2

**Pom. biurowe** 215 A10,34 m2

**Pom. biurowe** 203 A17,12 m2

**Pom.biurowe** 202 A11,09 m2

Hp-25

Grzejnik projektowany

Rura spustowa śr.100 mm

Pow.do odymiania 23,94 m2, niezbędna pow. czynna 1,20 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą 130x130 cm o Acz=1,24 pow. czynnej.

Napowietrzanie oddymianej klatki schodowej grawitacyjne przy pomocy drzwi w ścianie zewnętrznej otwieranych siłownikami połączonymi ze sterowaniem oddymiania.
Niezbędna powierzchnia napowietrzania 130x130x1,3
Pow. napowietrzania 2,20 m2
Przyjęto drzwi 126 x 222 cm - 2,80 m2
Pow. drzwi 2,80 m2 > od powierzchni napowowietrzania 2,20 m2

Obudowa szybu klapy dymowej w obrębie stropodachu.

Otwór w stropie nad I piętrem 85x85 cm.
Klapa do przestrzeni stropodachu EI30.
Schody składane metalowe z klapy.
Wyłaz dachowy EI30 85x85 cm, systemowy.

**WSZYSTKIE DRZWI OTWIERAJĄCE SIĘ Z POMIESZCZEŃ NA KORYTARZ / DRZWI Z SANITARIATÓW / WINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE.**

GMINA CZARNY DUNAJEC


PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
okowinskaarch@rtk.net.pl


| | | |
|---|---|---|
| Temat | Zadanie pn: "Opracowanie pełnobrażowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po "ARiMR"w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu" | Data 01. 2020r. |
| Adres | adres inwestycji: Czarny Dunajec 34-470 ul. Kamieniec Dolny | Nr proj.:357/2020 |
| Inwestor | Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego2 Czarny Dunajec 34-470 | +-0,00=668,70mnpm |
| Rodzaj projektu | Projekt Budowlany | Skala 1:100 |
| Nazwa rysunku | RZUT I PIĘTRA | Nr.rysunku 4 |
| Projektant | mgr inż.arch. Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76 | Podpis |
| Opracowanie | mgr inż. arch.Iga Okowińska upr.MPOIA/048/2017 | Podpis |
| Sprawdzający | mgr inż. arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80 | Podpis |