







ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ PCV KOLOR WSZYSTKICH OKIEN BIAŁY RAL 9001			
NUMER NA RZUCIE	01	02	05
SCHEMAT	<div>OKNO W KLATCE SCHODOWEJ, OKNO W PRZYZIOMIE SZYBY ZABEZPIECZENIE W KLASIE P3</div>		
TYPOROZMIAR SxH	136x120	151x151	136x150
IŁOŚĆ PRZYZIOM	1	-	-
IŁOŚĆ PARTER	2	2	-
IŁOŚĆ I PIĘTRO	-	1	2
IŁOŚĆ II PIĘTRO	-	-	-
RAZEM	3	3	2

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ - OKNA EI W WYKONANIU ALUMINIUM KOLOR Ral 9001					
03	04	05	06	Roleta	Roleta
EI 60	EI 60	EI 60	Okno z żaluzją EI60	EI 60 na oknach pom. użytkowych I piętra i mieszkalnych poddasza	EI 60 na oknach pom. użytkowych pareru i I piętra
					
OKNO NA STAŁE NIEOTWIERANE	OKNO NA STAŁE NIEOTWIERANE	OKNO NA STAŁE NIEOTWIERANE	Roleta (kurtyna rolowana) przeciwpożarowa zewnętrzna o odporności ogniowej EI60 z napędem elektrycznym lub zamkiem topikowym. Roleta na okno, wymiary okna 121x151. Dostosować żaluzję wymiarów okna.		Roleta (kurtyna rolowana) przeciwpożarowa zewnętrzna o odporności ogniowej EI60 z napędem elektrycznym lub zamkiem topikowym.
				ROLETY NA OKNA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA I PIĘTRZE I PODASZU UŻYTKOWYM	ROLETA NA OKNO 06 ZNAJDUJĄCA SIĘ NA PARTERZE I I PIĘTRZE
71x151	151x151	121x151	121x151	151x151	121x151
-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	-	1
1	-	2	1	1	1
-	-	-	-	2	-
2	1	4	2	3	2

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ AL KOLOR WSZYSTKICH OKIEN BIAŁY RAL 9001	
Ow1	
Okno wewnętrzne znajdujące się w pomieszczeniu obsługi klienta	
EI 15 OKNA ALUMINIOWE	
OKNO NA STAŁE NIEOTWIERANE	
150x208	
-	
2	
-	
-	
2	

UWAGA !
DRZWI SZEROKOŚCI W ŚW. MURU 135 CM WINNY MIEĆ 120 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA.

DRZWI SZEROKOŚCI W ŚW. MURU 116 CM WINNY MIEĆ 100 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA.

DRZWI SZEROKOŚCI W ŚW. MURU 106 CM WINNY MIEĆ 90 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA.

W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH PRZYNAJMNIEJ JEDNO SKRZYDŁO WINNO MIEĆ 90 CM ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PO OTWARCIU.

Na rysunku schematu okna pokazano kierunki otwierania, stosować okucia obwiedniowe

Wypełnieniem oznaczono powierzchnie szklone.
WSZYSTKIE DRZWI SZKLONE WYPEŁNIAĆ SZKŁEM BEZPIECZNYM/.

WSZYSTKIE DRZWI OTWIERAJĄCE SIĘ Z POMIESZCZEŃ NA KORYTARZ / DRZWI Z SANITARIATÓW / WINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE.

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ					
	d1	d2	d9+Ow2	d10	d4
SCHEMAT	EI 30 drzwi aluminiowe 	EI 30 drzwi aluminiowe 	drzwi i okno aluminiowe, szyba antywłamaniowa P2 	EI 60 drzwi aluminiowe 	drzwi aluminiowe
	1 szt. drzwi łączące klatkę schodową z pom. magazynowym	2 szt. drzwi łączące klatkę schodową z komunikacją	1 szt. drzwi do kasy z oknem podwójnym zamykanym. Okno dzielone, dolna część podnoszona z możliwością zamknięcia w obydwu pozycjach	1 szt. drzwi na granicy strefy p.poz na parterze	drzwi do pomieszczenia obsługi klienta, DRZWI PRZESUWNE
	Światło przejścia 100/200 cm	Światło przejścia 100/200 cm	Światło przejścia 100/200 cm	Światło przejścia 100/200 cm	
	TYPOROZMIAR SxH	125x208	116x208	106x208	116x208
			Wymiar okna sxh-60x100 szyba P2		
IŁOŚĆ PRZYZIOM	1	-	-	-	-
IŁOŚĆ PARTER	-	1	1	1	1
IŁOŚĆ I PIĘTRO	-	1	-	-	-
IŁOŚĆ II PIĘTRO	-	-	-	-	-
RAZEM	1	2	1	1	1

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ DREWNIANEJ Z DREWNA BUKOWEGO , OŚCIEŻNICE PEŁNE, SKRZYDŁA OKLEINA FORNIR BUK.				
d3	d5	d6	d7	d8
		d6 z kratką 		d8 z kratką
drzwi do pomieszczeń biurowych	drzwi do pomieszczenia obsługi klienta		drzwi do pomieszczenia gospodarczego	
100x208	100x208	106x208	90x208	100x208
-	-	-	-	-
6	1	1	-	2
9	-	1	2	2
-	-	-	-	-
15	1	2	2	4

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ KOLOR DRZWI CIEMNY BRĄZ RAL 8007	
	D1
SCHEMAT	 1 szt. drzwi wyjściowych z klatki na zewnątrz. Drzwi półtora-skrzydłowe Sxh - (38+98)x230
TYPOROZMIAR SxH	136x230
Światło przejścia(30+90)x222	
IŁOŚĆ PRZYZIOM	1
IŁOŚĆ PARTER	-
IŁOŚĆ I PIĘTRO	-
IŁOŚĆ II PIĘTRO	-
RAZEM	1

G M I N A CZARNY DUNAJEC		
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI 33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647 okowinskaarch@rtk.net.pl		
Temat	Zadanie pn: "Opracowanie pełnobrażowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po "ARiMR" w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu"	Data 01. 2020r.
Adres	adres inwestycji: Czarny Dunajec 34-470 ul. Kamieniec Dolny	Nr proj.:357/2020
Inwestor	Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego2 Czarny Dunajec 34-470	+0,00=668,70mnpm
Rodzaj projektu	Projekt Wykonawczy	Skala 1:75
Nazwa rysunku	ZESTWIENIE STOLARKI	Nr.rysunku 10
Projektant	mgr inż.arch. Jan Okowiński upr.GT V1 8386/7676	Podpis
Opracowanie	mgr inż. arch.Iga Okowińska upr.MPOIA/048/2017	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80	Podpis