Zestawienie powierzchni poddasza użytkowego

201	Pokój	15,6
202	Pokój	16,1
203	Pokój	14,1
204	Pokój	24,6
205	Pokój	17,9
206	Pokój	12,1
207	Pokój	20,2
208	Łazienka	4,2
209	Łazienka	4,4
210	Łazienka	3,4
211	Kuchnia	7,7
212	Kuchnia	8,0
213	Kuchnia	6,3
214	Komunikacja	9,1
215	Komunikacja	9,3
216	Komunikacja	9,2
217	Komunikacja	12,4
218	Komunikacja	5,5

Razem poddasze użytkowe
mieszkania pracowników Ośrodka Zdrowia 200,2

Legenda oznaceń graficznych:
Ściany istniejące
Ściany projektowane
Projektowane przemurowania
Wyburzenia

WIĘŹBA DACHOWA. Przekroje oraz rozstaw elementów podano na rzucie więźby dachowej.

- Łaty drewniane,	5,0 x5,0 cm
- Kontrłaty,	2,5 x5,0 cm
- Krokwie drewniane lite	10 x16 cm
- Słupki	14 x14 cm
- Podwaliny	14 x14 cm
- Płatwie	14 x14 cm
- Murłaty	14 x14 cm

RYNNY I RURY SPUSTOWE STALOWE
KOLOR CZARNY RAL 9005
Rynny wykonać jako systemowe z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej dwustronnie.
RYNNY ŚREDNICA 150 MM.
RURA SPUSTOWA ŚREDNICA 100 MM.

GMINA CZARNY DUNAJEC

RZUT PODDASZA UŻYTKOWEGO 1:50

Pokój 201 A15,61 m2
Łazienka 208 A4,24 m2
Komunikacja 217 A12,39 m2
Komunikacja 218 A5,53 m2
Komunikacja 214 A9,14 m2
Łazienka 209 A4,38 m2
Kuchnia 213 A6,30 m2
Pokój 207 A20,17 m2
Pokój 206 A12,06 m2
Komunikacja 216 A9,19 m2
Komunikacja 215 A9,35 m2
Kuchnia 211 A7,66 m2
Pokój 202 A16,13 m2
Pokój 203 A14,11 m2
Łazienka 210 A3,43 m2
Kuchnia 212 A8,02 m2
Pokój 204 A24,60 m2
Pokój 205 A17,91 m2

Roleta (kurtyna rolowana) przeciwpożarowa zewnętrzna o odporności ogniowej EI60 z napędem elektrycznym lub zamkiem topikowym

Roleta (kurtyna rolowana) przeciwpożarowa zewnętrzna o odporności ogniowej EI60 z napędem elektrycznym lub zamkiem topikowym

Pow.do odymiania 23,94 m2, niezbędna pow. czynna 1,20 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą 130x130 cm o Acz=1,24 pow. czynnej.

Napowietrzanie oddymianej klatki schodowej grawitacyjne przy pomocy drzwi w ścianie zewnętrznej otwieranych siłownikami połączonymi ze sterowaniem oddymiania.
Niezbędna powierzchnia napowietrzania 130x130x1,3
Pow. napowietrzania 2,20 m2
Przyjęto drzwi 126 x 222 cm - 2,80 m2
Pow. drzwi 2,80 m2 > od powierzchni napowietrzania 2,20 m2

RZUT DACHU DOBUDOWY 1:50

6,5°-11,4%
Wyłaz dachowy EI30 85 x 85 cm
Rura spustowa śr.100 mm

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ DOBUDOWY 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
okowinskaarch@rtk.net.pl

Temat	**Zadanie pn: "Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po "ARiMR"w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu"**	Data 01. 2020r.
Adres	**adres inwestycji: Czarny Dunajec 34-470 ul. Kamieniec Dolny**	Nr proj. 357/2020
Inwestor	**Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego2 Czarny Dunajec 34-470**	+-0,00=668.92mnpm
Rodzaj projektu	**Projekt Budowlany**	Skala 1:100
Nazwa rysunku	**Rzut poddasza użytkowego, rzut dachu, rzut więźby**	Nr.rysunku 5
Projektant	**mgr inż.arch. Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76**	Podpis
Opracowanie	**mgr inż. arch.Iga Okowińska upr.MPOIA/048/2017**	Podpis
Sprawdzający	**mgr inż. arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80**	Podpis