

Zestawienie materiałów GOSP w Czarnym Dunajcu:

1. Woda i Kanalizacja, hydranty – wewnętrzne
 - a. Rura PVC fi 160 – 5,5m
 - b. Rura PVC fi 110 – 5m
 - c. Rura PVC fi 75 – 8m
 - d. Rura PVC fi 50 – 7m
 - e. Rura do wody PE fi 20 z izolacją – 22m
 - f. Rura do wody PE fi 16 z izolacją – 24m
 - g. Umywalka – 5 szt
 - h. Zlew – 2szt
 - i. WC – 4 szt
 - j. Pisuar – 1 szt
 - k. Zawór czerpalny – 2 szt
 - l. Hydrant z węzłem półsztywnym DN25 – 3 szt
 - m. Projektowany hydrant DN25 – 1 szt
 - n. Rura stalowa DN25 - 2,7m
 - o. Zawór pierwszeństwa ciśnieniowy dla instalacji hydrantowej – 1 szt
2. Centralne Ogrzewanie
 - a. Rura 16x2,0 – 20,5m
 - b. Grzejnik 1300x900x22 – 1 szt
3. Wentylacja i klimatyzacja
 - a. Nawiewnik okienny – 15 szt.
 - b. Pęczniąca kratka transferowa – 1szt
 - c. Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 2kW
 - d. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji 2kW
 - e. Nawiewnik ścienny z grzałką elektryczną, czerpnią i filtrem – 6 szt
4. Poza-budynkowa kanalizacja sanitarna
 - a. Rura kanalizacyjna fi160 SN8 - 2,2m
 - b. Studzienka betonowa fi600 – 1 szt
 - c. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej
 - d. Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej fi 160 – 8,6m
5. Poza-budynkowa kanalizacja deszczowa
 - a. Rura fi 160 SN8 – 6,5m
 - b. Włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej betonowej