

PRZEKRÓJ C-C

D1	
BLACHA GONTOPODOBNA GERARD CORONA 9 ŁATACH 5sztm, ROZSTAWY CO 37 cm	0,4 mm
FOLIA PWK	-
DESKOWANIE PEŁNE	2,5 cm
KROKIEW ISTNIEJĄCA	

D2	
BLACHA GONTOPODOBNA GERARD CORONA 9 ŁATACH 5sztm, ROZSTAWY CO 37 cm	0,4 mm
FOLIA PWK	-
DESKOWANIE PEŁNE	2,5 cm
KROKIEW	8x16 cm

D3	
BLACHA GONTOPODOBNA GERARD CORONA 9 ŁATACH 5sztm, ROZSTAWY CO 37 cm	0,4 mm
FOLIA PWK	-
DESKOWANIE PEŁNE	2,5 cm
KROKIEW	8x16 cm
WIATROIZOLACJA	-
WEŁNA MINERALNA	20 cm
FOLIA PE	-
2 x PŁYTA GKF	2,5 cm

D4	
PAPA NAWIERZCHNIOWA	-
PAPA PODKŁADOWA	-
WEŁNA MINERALNA DACHROCK	2x10 cm
WEŁNA MINERALNA MONROCK	10 cm
PAPA PODKŁADOWA	-
STROP ISTNIEJĄCY	18 cm

P1	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
WYLEWKA BETONOWA NA ŚWITCE Ø4,5 CO 10cm	5 cm
FOLIA PE	-
STYRODUR	8 cm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	-
BETON B20 ZATARTY NA GŁADŹ	10 cm
BETON B10	20 cm
PODSYPKA PIASKOWA	10 cm

P1a	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
FOLIA W PŁYNIE BOTACT DF9	-
WYLEWKA BETONOWA NA ŚWITCE Ø4,5 CO 10cm	5 cm
FOLIA PE	-
STYRODUR	8 cm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	-
BETON B20 ZATARTY NA GŁADŹ	10 cm
BETON B10	20 cm
PODSYPKA PIASKOWA	10 cm

P2	
PANELE PCV MÖLLER NA KLEJU	0,5 cm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,5 cm
WYLEWKA BETONOWA NA ŚWITCE Ø4,5 CO 10cm	5 cm
FOLIA PE	-
STYRODUR	8 cm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	-
BETON B20 ZATARTY NA GŁADŹ	10 cm
BETON B10	20 cm
PODSYPKA PIASKOWA	10 cm

P3	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,5 cm
STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY	20 cm

P3a	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
FOLIA W PŁYNIE BOTACT DF9	-
WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,5 cm
STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY	20 cm

P4	
PANELE PCV MÖLLER NA KLEJU	0,5 cm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA	3 cm
STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY	20 cm

P5	
WYLEWKA BETONOWA NA ŚWITCE Ø4,5 CO 10cm	5 cm
FOLIA PE	-
STYRODUR	8 cm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	-
BETON B20 ZATARTY NA GŁADŹ	10 cm
BETON B10	20 cm
PODSYPKA PIASKOWA	10 cm

P6	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO	15 cm

P6a	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
SCHODY ŻELBETOWE ISTNIEJĄCE	

P7	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,5 cm
NADBETON	5 cm
BLACHA TRAPEZOWA	5,5 cm
HEB 160	16 cm
2 x PŁYTA GKF	2,5 cm

P7a	
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
FOLIA W PŁYNIE BOTACT DF9	-
WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,5 cm
NADBETON	5 cm
BLACHA TRAPEZOWA	5,5 cm
HEB 160	16 cm
2 x PŁYTA GKF	2,5 cm

P8	
PANELE PCV MÖLLER NA KLEJU	0,5 cm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA	3 cm
NADBETON	5 cm
BLACHA TRAPEZOWA	5,5 cm
HEB 160	16 cm
2 x PŁYTA GKF	2,5 cm

P9	
PŁYTA OSB	2,0 cm
WEŁNA MINERALNA	20 cm
FOLIA PE	-
2 x PŁYTA GKF	2,5 cm

S1	
ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETON	30 cm
STYRODUR	6 cm

S2	
TYNK CEM-WAP	1,5 cm
POROTHERM	30 cm
STYRODUR	10 cm
TYNK CEMNOWAPNIOWY MINERALNY	0,5 cm

S3	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA: -TYNK CEM-WAP -MUR CEGLANY -TYNK CEM-WAP	47x45 cm
STYROPIAN	8 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY	0,5 cm

S4	
RUSZT Z DESEK 2,5x10cm ROZSTAW CO 80cm	2,5 cm
DESKOWANIE PEŁNE	1,5 cm
WIATROIZOLACJA	-
DESKOWANIE PEŁNE	2,5 cm

S5	
2 x PŁYTA GK	2,5 cm
FOLIA PE	-
WEŁNA MINERALNA	5 cm
FOLIA	0x5 cm
CEGŁA KRATÓWKA	25 cm
WEŁNA MINERALNA	10 cm
WIATROIZOLACJA	-
DESKOWANIE PEŁNE	2,5 cm

S6	
2 x PŁYTA GKF	1,5 cm
ŚCIANA DREWNIANA ISTNIEJĄCA	25 cm
FOLIA PE	-
WEŁNA MINERALNA	10 cm
WIATROIZOLACJA	-
DESKOWANIE PEŁNE	2,5 cm

S7	
TYNK CEM-WAP	1,5 cm
POROTHERM	30 cm
OKŁADZINA KAMIENNA	6 cm

S8	
2 x PŁYTA GKF	2,5 cm
PŁYTA OSB	1,8 cm
WEŁNA MINERALNA	22 cm
PŁYTA OSB	1,5 cm
WIATROIZOLACJA	-
DESKOWANIE PEŁNE	2,5 cm

S9	
2 x PŁYTA GK	2,5 cm
WEŁNA MINERALNA	5 cm
2 x PŁYTA GK	2,5 cm

S10	
WEŁNA MINERALNA	5 cm
2 x PŁYTA GK	2,5 cm

S11	
WEŁNA MINERALNA	5 cm
2 x PŁYTA GKF	2,5 cm

S12	
2 x PŁYTA GKF	2,5 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
2 x PŁYTA GKF	2,5 cm

S13	
TYNK CEM-WAP	1,5 cm
CEGŁA	12 cm
TYNK CEM-WAP	1,5 cm

S14	
TYNK CEM-WAP	1,5 cm
CEGŁA PEŁNA	12 cm
TYNK CEM-WAP	1,5 cm

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DREWNIANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE GK
- WYBURZENIA

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM WNĘTRZ.
- WSZYSTKIE ZMIANY W DOKUMENTACJI USTALIĆ Z PROJEKTANTEM.
- WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU.

Temat:	Rozbudowa i przebudowa Budynku Komisariatu Policji		
Lokalizacja:	Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny nr 55, gmina: Czarny Dunajec, powiat: Nowy Targ, działka nr 3829/1 i 3815/2		
Inwestor:	Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2, 34 - 470 Czarny Dunajec		
Branża:	ARCHITEKTURA	Faza:	Projekt wykonawczy
Rysunek:	PRZEKRÓJ CC		
Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Dudziński MPOIA/022/2008	Podpis:	Skala:	1:50
		Data:	grudzień 2010
Sprawdzający: mgr inż. arch. Agnieszka Dudzińska MPOIA/074/2007	Podpis:	Nr arc.:	6