

SPIS RYSUNKÓW

NUMER RYSUNKÓW	TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
1.	Parter - Rzut posadzki z aranżacją	1:50
2.	I Piętro - Rzut posadzki z aranżacją	1:50
3.	Parter - Rzut sufitów z oświetleniem	1:50
4.	I Piętro - Rzut sufitów z oświetleniem	1:50
5a	Klatka Schodowa - Balustrada Rzuty, Widoki	1:30, 1:10
5b	Klatka Schodowa - Balustrada - Detal A	1:10, 1:5
5c	Klatka Schodowa - Balustrada - Detal B	1:10, 1:5
5d	Klatka Schodowa - Balustrada - Detal C	1:10, 1:2
5e	Klatka Schodowa - Balustrada - Detal D	1:10
6a	Parter - Łazienka - Rzut	1:25
6b	Parter - Łazienka - Widoki	1:25
6c	Parter - Łazienka - Widoki	1:25
6d	Parter - Łazienka - Widoki	1:25
6e	Parter - Łazienka - Widoki	1:25
7a	I Piętro – Sekretariat- Rzut	1:25
7b	I Piętro - Sekretariat - Widoki	1:25
7c	I Piętro - Sekretariat - Widoki	1:25
7d	I Piętro - Sekretariat - Widoki	1:25
8a	I Piętro - Pokój komendanta- Rzut	1:25
8b	I Piętro - Pokój komendanta - Widoki	1:25
8c	I Piętro - Pokój komendanta - Widoki	1:25
8d	I Piętro - Pokój komendanta - Widoki	1:25
9a	Aneks Kuchenny - 1 Piętro - Rzut	1:25
9b	Aneks Kuchenny - 1 Piętro - Widoki	1:25
9c	Aneks Kuchenny - 1 Piętro - Widoki	1:25

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Materiały wykończeniowe, kolorystyka

W projekcie wykorzystano następujące materiały wykończeniowe:

POSADZKI

A. PŁYTKI GRESOWE

- A.1 Opoczno, Kallisto K10 grafit, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 114
- A.2 Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132
- A.3 Opoczno, Kallisto K3 kremowa, płytki schodowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132

B. PANELE PODŁOGOWE

- B.1 Windmoller, Designline Select, Classic Walnut DNU3116SE
- B.2 Windmoller, Designline Prestige Original, Tobacco DHI8204PO

UWAGA! Powierzchnia wykończonych posadzek: panele, gresy, musi być na jednakowym poziomie, bez stosowania progów w linii zmiany posadzki.

LISTWY COKOŁOWE

- L.1 Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29.7x7.2 cm, fuga 2mm Mapei 132
- L.2 Dollken, listwa dywanowa TKS060, H= 5,7 cm, wypełnienie jak posadzka

ŚCIANY, SUFIT:

1. MALOWANA, KOLOR:

- 1.A - biały, matowy
- 1.B - NCS S 1002-Y50R (kolor jasno szary)
- 1.C - NCS S 2040-Y10R (kolor żółty)
- 1.D - NCS S 6030-R80B (kolor granatowy)

UWAGA! - ściany należy malować farbą lateksową matową

2. SZKŁO, LUSTRO

- 2.A - Lustro srebrne, na wymiar, klejone do ściany, krawędzie należy stępić

3. PŁYTKA CERAMICZNA, KLINKIEROWA

- 3.A - KMK Klinkier, płytki klinkierowa Merkes WF 21 x 2.2 x 5 cm
- 3.B - Stargres Steel, 60x29.5 cm, fuga 2mm Mapei 112
- 3.C - mozaika Butterfly HMK 17, 4.8x4.8 cm, fuga minimalna Mapei 110

4. TAPETA, PŁYTA MEBLOWA

- 4.A - Newmor, Lyon LY 121
- 4.B – PŁYTA MEBLOWA OKLEINA FORMICA COLORS, F5341 (ZIELONY)

Układ płytek w pozostałych łazienkach do uzgodnienia podczas nadzoru.

UWAGA! Materiały znajdujące się na tej samej ścianie należy ze sobą zlicować

Styk ceramiki sanitarnej ze ścianą uszczelnić silikonem bezbarwnym.

Prace malarskie:

Kolory są dobrane wg. wzornika NCS; w pomieszczeniach mokrych należy zastosować farbę do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności;

Ściany należy malować farbą lateksową matową.

Przed malowaniem i gruntowaniem wszelkie ubytki ścian i sufitów należy uzupełnić i zaszpachlować;

Wszelkie ew. bruzdowania w ścianach należy szpachlować na szerszym fragmencie ściany do uzyskania jednolitej płaszczyzny.

Sufity podwieszone:

Płyta GK na stelażu systemowym, stalowym wg rozwiązań wykonawcy.

W przypadku pomieszczeń mokrych i o podwyższonej wilgotności należy zastosować płyty zielone GKI.

Łączenia ścian murowanych z sufitami gk wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu z zastosowaniem bandaży i taśm.

PARAPETY:

P.1 - Siquartz, Bologna, gr. 2cm, parapet wypuszczać 3cm poza ścianę lub grzejnik.

ŻALUZJE PIONOWE I ROLETY

Z.1 - Skalmar, 141 E Fell Saddle

Z.2 - Skalmar, 115 B Dodds SPC Apollo

Z.3 - Skalmar, 151 C Steel SPC Pebble

BLATY:

BL.1 Hanex, D-024, Silverwhite, kolor biały

OKLEINY MEBLOWE:

M.1 - PFLEIDERER, R 3082 LEGNO LIGHT

M.2 - FORMICA, F6926

M.3 - FORMICA, F5489

M.4 - FORMICA, F1079

M.5 - FORMICA COLORS, F5341

M.7 - FORMICA COLORS, F5342

M.8- STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

BLACHA PERFOROWANA:

ST.1 - Amir Feder, Qg 8-12 stal nierdzewna szlifowana i foliowana

STOLARKA WEWNĘTRZNA

Zestawienie oraz wymiary wg wytycznych projektu Architektury.

Oznaczenie DW – dotyczy rodzaju wykończenia.

Wszystkie drzwi wewnętrzne wykonać jako drewniane, bezprzylgowe, Mercor, mcr DREW PLUS, Rdzeń skrzydła wykonany z drewna pełnego, obłożonego obustronnie płytą MDF, gr. 45 mm. Skrzydło drzwiowe malowane kolor RAL 7030, zawieszone na 3 zawiasach mcr SAM w ościeżnicy drewnianej.

Ościeżnica drewniana blokowa, malowana kolor RAL 7030,

Drzwi wyposażone w:

- Komplet klamek obiektowych – klamka pełna, wykonana ze stali nierdzewnej, z okrągłymi rozetami
- zamek wpuszczany zapadkowo – zasuwkowy
- wkładkę patentową (w drzwiach do toalet w zamknięcie WC)

DW.1 –drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, mcr DREW PLUS, przeciwpożarowe, w klasie odporności EI 30, przeszklenie – szkło bezbarwne

DW.2 - drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, mcr DREW PLUS, ogólnego stosowania, przeszklenie – szkło bezbarwne

DW.3 – drzwi jednoskrzydłowe, pełne, mcr DREW PLUS, ogólnego stosowania.

DW.4 - drzwi jednoskrzydłowe, pełne, mcr DREW PLUS, ogólnego stosowania, dołem w drzwiach montować tuleje wentylacyjne, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza. Tuleje - stal nierdzewna szczotkowana.

DW.5 – drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone + ścianka stała przeszklona mcr DREW PLUS, ogólnego stosowania, przeszklenie - szkło matowe.

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

KLATKA SCHODOWA:

SRN1 - SRN 236.V-AD EVG, oprawa nastropowa

SRN1-1 - SRN 236.V-AD AW, oprawa nastropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera,
autonomia 3h

S.L.1 - SPOTLINE ROX UP-DOWN 2x50W

EW.1 - MONITOR-1 OP1 S8 TC oprawa ewakuacyjna 8W jednostronna, zasilana z inwertera,
autonomia 3h

SEKRETARIAT + KORYTARZ:

SRN1 - SRN 236.V-AD EVG, oprawa nastropowa

SRN1-1 - SRN 236.V-AD AW, oprawa nastropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera,
autonomia 3h

B1 - K 418.V-AD EVG, oprawa dostropowa

B1-1 - K 418.V-AD EVG/AW, oprawa dostropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera,
autonomia 3h,

EW.1 - MONITOR-1 OP1 S8 TC oprawa ewakuacyjna 8W jednostronna, zasilana z inwertera,
autonomia 3h

POKÓJ KOMENDANTA:

S.3 - SYSTEM 4000, 1XT5 80W, oprawa wisząca z dyfuzorem

S.3.1 - SYSTEM 4000, 2xT5 28W, oprawa nastropowa

ANEKS KUCHENNY:

D1-1 - K 236.V-AD AW, oprawa dostropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 3h

TOALETY:

S.2 - KT 154.P-AM 1XT5 54W, oprawa dostropowa

S.2.1 - KT 124.P-AM 1XT5 24W, oprawa dostropowa

Oprawy oświetleniowe do pozostałych pomieszczeń wg proj. branży elektrycznej.

ZESTAWIENIE MEBLI Z ZAKUPU

KLATKA SCHODOWA:

- Sofa dwuosobowa, BNOS Mody 200, na stelażu stalowym chromowanym. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Tapicerka Soti Si08 (zielona) – 1 szt.
- Stolik szklany, BNOS Mody 50x50, stelaż chromowy, szkło przeźroczyste – 1 szt.

SEKRETARIAT:

- Krzesło obrotowe BNOS Mojito 117, podstawa chromowa, siedzisko i oparcie tapicerka kolor czarny Soti SI 01 – 2 szt.

Pozostałe wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

POKÓJ KOMENDANTA:

- Krzesło obrotowe BNOS Belive 216 krzesło obrotowe, podstawa chromowana, tapicerka Soti SI11- szary tył i przód oparcia oraz SI 01-czarny(brzegi) - 1 szt.
- Krzesło BNOS Belive 412, podstawa chromowana, tapicerka Soti SI 01- czarny tył i przód oparcia oraz SI11-szary (brzegi) – 6 szt.
- Stół konferencyjny podstawa chromowa, blat szklany (szkło mleczne lub bezbarwne) do uzgodnienia – 1 szt.

Pozostałe wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

ANEKS KUCHENNY:

- Stół Nowy Styl, Tiramisu, 120x80 cm, konstrukcja chromowana, blat Melamina MA-BI biała -1 szt.
- Krzesło – Nowy Styl, Cappuccino, konstrukcja chromowana, siedzisko i oparcie emalia biała -4 szt.

Pozostałe wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ANEKSU KUCHENNEGO

	a zlewozmywak podwieszany Teka Linea 400/400 stalowy elementy mocujące / komplet odpływowy(85897) z automatem zamykającym z zaworem 3 1/2", przedłużką i syfonem
	b bateria kuchenna Teka VG B chrom z wyciąganą wylewką
	c dozownik płynu Blanko Torre, chrom montowany w blacie
	d Lodówka podblatowa do zabudowy, Mastercook LWB-38
	e płyta ceramiczna dwupalnikowa, Amica PC3200T, 300x520 mm

Uchwyty meblowe do aneksu kuchennego:







- Hettich, Utinum, stal nierdzewna, 10x138 mm gł. 35mm

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TOALET

	<p>1.</p> <p>Umywalka podblatowa, Koło, Style 46 cm, 52x41(46x35), syfon umywalkowy Hansgrohe, Flowstar S, Chrom</p>
	<p>2.</p> <p>Umywalka wisząca Koło, Style 36 cm, z otworem po prawej stronie, syfon umywalkowy Hansgrohe, Flowstar S, Chrom</p>
	<p>3.</p> <p>Bateria umywalkowa, Hansgrohe, Focus E2</p>
	<p>4.</p> <p>Miska WC lejowa wisząca Koło, Style / Deska sedesowa twarda, Style, z tworzywa Duroplast</p>
	<p>5.</p> <p>Stelaż do wc, Grohe, Rapid SL, 1,20 m; wsporniki montażowe; zestaw adaptacyjny Grohe Fresh; zestaw wyciszający; przycisk spłukujący Grohe, Skate Cosmopolitan, montaż pionowy</p>

UWAGA! DO WYPOSAŻENIA NALEŻY PRZEWIDZIEĆ SYSTEMY MONTAŻOWE

WYTYCZNE DO WYPOSAŻENIA WC NPS

	<p>1. Umywalka Koło, Nova Top Bez Barrier 65 cm syfon podtynkowy, Bez Barrier, Koło / Viega, chromowany sitko odpływowe, Koło / Viega</p>
	<p>2. Bateria umywalkowa z przedłużonym uchwytem, Ideal Standard, Ceraplus</p>
	<p>3. Miska WC, lejowa, Koło Nova Top Bez Barrier, wisząca, 70 cm deska do WC, zwykła, Koło, Bez Barrier</p>
	<p>4. Stelaż do wc dla niepełnosprawnych, Grohe, Rapid SL, Kątownik ścienny, zestaw wyciszający Przycisk spłukujący Grohe, Skate Cosmopolitan, montaż pionowy, kolor chrom mat</p>
	<p>5. Poręcz do WC ścienna, Koło, Lenhen, Funktion łukowa, uchylna, 85 cm,</p>
	<p>6. Poręcz do WC stała, Koło, Lenhen, Funktion kątowna, 30x61cm, prawa</p>
	<p>7. Poręcz do umywalki, Koło, Basic stała, łukowa, 70 cm,</p>

UWAGA! DO WYPOSAŻENIA NALEŻY PRZEWIDZIEĆ SYSTEMY MONTAŻOWE

DODATKI DO TOALET

	a. Dozownik mydła w płynie, Merida, blatowy DWP 101,
	b. Dozownik mydła w płynie, Merida, DSM101, stal matowa 9,5x26x9 cm
	c. Pojemnik na ręczniki papierowe, Merida, PZ9S, stal matowa, 25,5x37x12,5
	d. Pojemnik na papier toaletowy Merida PT9S, stal matowa, 26x28,5x13
	e. Szczotka do muszli z uchwytem Merida TAS02, stal matowa, 10,8x42,6x11,9
	f. kosz otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 30 l, Merida B4D, stal matowa, h=66 cm, Ø29,5 cm
	g. Kosz otwierany przyciskiem pedałowym pojemność 12 l, Merida B4B, stal matowa, h=39 cm, Ø 25 cm
	h. Haczyk stalowy kwadratowy, Merida 7340, 5,1x5,1x4,1 cm

W toaletach należy montować zawór czerpalny Schell Comfort 1/2" 033510699 oraz odpływ podłogowy - Viega z kołnierzem izolacyjnym, z wyjmowanym syfonem, z zatyczką, z obracaną nasadką o regulowanej wysokości, 150x150 mm z kratką ze stali nierdzewnej i ramką z tworzywa sztucznego z bocznym odpływem - umiejscowienie wg proj. branżowego.

WYTYCZNE DO POMIESZCZEŃ NIE OBJĘTYCH PROJEKTEM ARCHITEKTURY WNĘTRZ:

0.6 - Korytarz

Posadzka – płytką gresową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132 (A.2)

Cokół - płytką gresową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29.7 x 7.2 cm, fuga 2mm Mapei 132 (L.1)

Ściany – malowane kolor jasno szary NCS S 1002-Y50R (1.B)

Sufit - malowany kolor biały (1.A)

0.5, 0.7, 0.8, 1.12, 1.13 – Pokoje biurowe

Posadzka - Windmoller, designline Select, Classic Walnut DNU3116SE (B.1)

Cokół - Dollken, listwa dywanowa TKS060, h=5,7 cm, wypełnienie jak posadzka (L.2)

Ściany - malowane kolor jasno szary NCS S 1002-Y50R (1.B)

Sufit - malowany kolor biały (1.A)

Żaluzje pionowe - Skalmar, 115 B Dodds SPC Apollo (Z.2)

Meble BNOS:

- Biurko ramowe, prostokątne, z systemu Easy Space, wymiary: szer. 120 cm, gł. 60 cm, wys. 72 cm. Nogi kwadratowe chromowane. Wykończenie - melamina NT Tabac Cherry - 13 szt.
 - Wózek na komputer z serii Easy Space. Wykończenie - melamina NT Tabac Cherry - 13 szt.
 - Kontener mobilny z systemu Easy Space, wymiary: szer. 43cm, wys. 60cm, gł. 60 cm. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady, o wkładach plastikowych, zamek centralny z kluczem łamanym, Wykończenie - melamina NT Tabac Cherry - 13 szt.
 - Szafa aktowa z systemu Easy Space, z drzwiami uchylnymi, płytowymi z systemu Easy Space, wymiary: szer. 60 cm, gł. 44,5 cm, wys.115,5cm. Szafa posiada zamek, z kluczem łamanym. Wykończenie - melamina NT Tabac Cherry – 2 szt.
 - Szafa aktowa z systemu Easy Space, z drzwiami uchylnymi, płytowymi z systemu Easy Space, wymiary: szer. 80 cm, gł. 44,5 cm, wys.115,5cm. Szafa posiada zamek, z kluczem łamanym. Wykończenie - melamina NT Tabac Cherry – 3 szt.
 - Szafa aktowa z systemu Easy Space, z drzwiami żaluzjowymi z systemu Easy Space, wymiary: szer. 120 cm, gł. 44,5 cm, wys.115,5cm. Szafa posiada zamek, z kluczem łamanym. Wykończenie - melamina NT Tabac Cherry – 7 szt.
 - Krzesło obrotowe T-BAR 1005 bez podłokietników, na pięcioramiennej podstawie chromowanej. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Tapicerka Soti Si11 (kolor szary)- 13 szt.
- Pozostałe wyposażenie do uzgodnienia z inwestorem.

0.10, 1.10, 2.7 – Klatka schodowa

Posadzka - płytką gresową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132 (A.2)

- płytką gresową schodową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132 (A.3)

Cokół - płytką gresową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29.7 x 7.2 cm, fuga 2mm Mapei 132 (L.1)

Ściany - malowane kolor jasno szary NCS S 1002-Y50R (1.B)

- płytką klinkierową KMK Klinkier, płytką klinkierową Merkes WF 21 x 2.2 x 5 cm (3.A)

Sufit - malowany kolor biały (1.A)

Balustradę zrobić na wzór rysunku nr 5a - 5e

0.12 – Szatnia

Posadzka - płytką gresową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132 (A.2)

Cokół - płytką gresową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29.7 x 7.2 cm, fuga 2mm Mapei 132 (L.1)

Ściany - malowane kolor jasno szary NCS S 1002-Y50R (1.B)

Sufit - malowany kolor biały (1.A)

Meble:

- Szafa ubraniowa metalowa, Tezap, bez dzielonej komory, kolor jasno szary – do uzgodnienia. wymiar: szer. 30 cm, gł. 49 cm, wys. 180 cm. Wyposażenie standardowe, zamykane zamkiem cylindrycznym ryglującym drzwi w trzech punktach. - 19 szt.
- Ławka szatniowa, wymiary: szer. 40 cm, dł. 180 cm, wys. 40 cm. Wykończenie do uzgodnienia – 2 szt.

0.9 – Zaplecze socjalne – łazienka

Posadzka - Opoczno, Kallisto K10 grafit, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 114 (A.1)

w przestrzeni prysznicowa – mozaika gresowa do uzgodnienia.

Ściany - Stargres Steel, 60x29.5 cm, fuga 2mm Mapei 112 (3.B)

- Lustro srebrne, na wymiar, klejone do ściany, krawędzie należy stępić (2.A)

Sufit - malowany kolor granatowy - NCS S 6030-R80B (1.D)

Wyposażenie:

- Miska WC lejowa wisząca Koło, Style / Deska sedesowa twarda, Style, z tworzywa Duroplast

- Stelaż do wc, Grohe, Rapid SL, 1,20 m; wsporniki montażowe; zestaw adaptacyjny Grohe Fresh; zestaw wyciszający; przycisk spłukujący Grohe, Skate Cosmopolitan, montaż pionowy

- Umywalka mała w przestrzeni wc - Umywalka wisząca Koło, Style 36 cm, z otworem po prawej stronie, syfon umywalkowy Hansgrohe, Flowstar S, Chrom

- Umywalka w przedsionku – Umywalka wisząca, Koło, Style 50 cm z otworem / półpostument Koło, Style

- Bateria umywalkowa, Hansgrohe, Focus E2

- odpływ liniowy prosty, Tece, Drainline, dł. 100 cm

- zestaw natryskowy, Hansgrohe, Focus E2, bateria prysznicowa, drążek, wąż, główka prysznicowa

- dodatki – wg zestawienia dla toalet objętych projektem wewnątrz

1.4 – archiwum -

Posadzka - Windmoller, designline Select, Classic Walnut DNU3116SE (B.1)

Cokół - Dollken, listwa dywanowa TKS060, h=5,7 cm, wypełnienie jak posadzka (L.2)

Ściany - malowane kolor jasno szary NCS S 1002-Y50R (1.B)

Sufit - malowany kolor biały (1.A)

Półki oraz wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

1.6 – kancelaria tajna -

Posadzka - Windmoller, designline Select, Classic Walnut DNU3116SE (B.1)

Cokół - Dollken, listwa dywanowa TKS060, h=5,7 cm, wypełnienie jak posadzka (L.2)

Ściany - malowane kolor jasno szary NCS S 1002-Y50R (1.B)

Sufit - malowany kolor biały (1.A)

Wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

1.7 – serwerownia -

Posadzka – płytki gresowe Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132 (A.2)

Cokół - płytki gresowe Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29.7 x 7.2 cm, fuga 2mm Mapei 132 (L.1)

Ściany - malowane kolor jasno szary NCS S 1002-Y50R (1.B)

Sufit - malowany kolor biały (1.A)

Wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

1.9 – łazienka -

Posadzka - Opoczno, Kallisto K10 grafit, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 114 (A.1)

Ściany - Stargres Steel, 60x29.5 cm, fuga 2mm Mapei 112 (3.B)

- Lustro srebrne, na wymiar, klejone do ściany, krawędzie należy stępić (2.A)

Sufit - malowany kolor granatowy - NCS S 6030-R80B (1.D)

Wyposażenie:

- Miska WC lejowa wisząca Koło, Style / Deska sedesowa twarda, Style, z tworzywa Duroplast

- Stelaż do wc, Grohe, Rapid SL, 1,20 m; wsporniki montażowe; zestaw adaptacyjny Grohe Fresh; zestaw wyciszający; przycisk spłukujący Grohe, Skate Cosmopolitan, montaż pionowy

- Umywalka mała w przestrzeni wc - Umywalka wisząca Koło, Style 36 cm, z otworem po prawej stronie, syfon umywalkowy Hansgrohe, Flowstar S, Chrom

- Umywalka w przedsionku – Umywalka wisząca, Koło, Style 50 cm z otworem / półpostument Koło, Style

- Bateria umywalkowa, Hansgrohe, Focus E2

- Dodatki – wg zestawienia dla toalet objętych projektem wewnątrz

2.2 – pomieszczenie porządkowe

Posadzka – płytką gresową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132 (A.2)

Cokół - płytką gresową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29.7 x 7.2 cm, fuga 2mm Mapei 132 (L.1)

Ściany – malowane kolor jasno szary NCS S 1002-Y50R (1.B)

Sufit - malowany kolor biały (1.A)

Wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

2.3 – pomieszczenie rezerwowe

Posadzka – płytką gresową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 132 (A.2)

Cokół - płytką gresową Opoczno, Kallisto K3 kremowa, 29.7 x 7.2 cm, fuga 2mm Mapei 132 (L.1)

Ściany – malowane kolor jasno szary NCS S 1002-Y50R (1.B)

Sufit - malowany kolor biały (1.A)

Wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

2.6, 2.9 – pokój

Posadzka - Windmoller, designline Select, Classic Walnut DNU3116SE (B.1)

Cokół - Dollken, listwa dywanowa TKS060, h=5,7 cm, wypełnienie jak posadzka (L.2)

Ściany - malowane kolor jasno szary NCS S 1002-Y50R (1.B)

Sufit - malowany kolor biały (1.A)

Żaluzje pionowe - Skalmar, 115 B Dodds SPC Apollo (Z.2)

Wyposażenie należy uzgodnić z Inwestorem.

2.8 – łazienka -

Posadzka - Opoczno, Kallisto K10 grafit, 29,7x29,7 cm, fuga 2mm Mapei 114 (A.1)

Ściany - Stargres Steel, 60x29.5 cm, fuga 2mm Mapei 112 (3.B)

- Lustro srebrne, na wymiar, klejone do ściany, krawędzie należy stępić (2.A)

Sufit - malowany kolor granatowy - NCS S 6030-R80B (1.D)

Wyposażenie:

- Miska WC lejowa wisząca Koło, Style / Deska sedesowa twarda, Style, z tworzywa Duroplast

- Stelaż do wc, Grohe, Rapid SL, 1,20 m; wsporniki montażowe; zestaw adaptacyjny Grohe Fresh; zestaw wyciszający; przycisk spłukujący Grohe, Skate Cosmopolitan, montaż pionowy

- Umywalka w przestrzeni wc / Umywalka w przedsionku – podblatowa Koło, Style 46 cm, syfon umywalkowy Hansgrohe, Flowstar S, Chrom

- Bateria umywalkowa, Hansgrohe, Focus E2

- Blat – Hanex, D-024, Silverwhite, kolor biały (BL.1) szer. 55 cm

- Dodatki – wg zestawienia dla toalet objętych projektem wnętrz

UWAGA!

Pomieszczenia nie objęte projektem Architektury Wnętrz należy wykonać z w/w materiałów i zastosować analogiczne rozwiązania do zastanej sytuacji po uprzednim uzgodnieniu z Architektem Wnętrz.

INSTALACJE

Instalacje wentylacyjne:

W zakresie projektu wewnątrz nie ma projektu instalacji wentylacji.

Zestawienie krtek wentylacji wg proj. branżowego.

Kolorystyka - kratki wentylacyjne sufitowe oraz ściennie – dostosować do koloru ściany/sufitu.

Instalacje elektryczne:

W zakresie projektu wewnątrz nie ma projektu instalacji elektrycznej.

Na rysunkach architektury wewnątrz są wskazane lokalizacje i ilości punktów oświetleniowych

Proponowane włączniki i gniazda zasilające: firma Gira System E22 kolor – biały. W łazienkach należy stosować szczelny osprzęt elektryczny.

Wysokość montażu włączników oświetlenia, gniazd zasilających – wg rysunków branżowych.

Instalacje CO:

W zakresie projektu wewnątrz nie ma projektu instalacji CO.

Grzejniki, zestawienie wg proj. branżowego kolor biały.

8. UWAGI KOŃCOWE:

- Projekt jest chroniony prawem autorskim

- Wszelkie stosowane rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż powinny spełniać wymogi wynikające z przepisów Prawa Budowlanego.

Obowiązują wszelkie przepisy i dyrektywy każdorazowo w najnowszej wersji, jak np.:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016);
2. Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dn 15 czerwca 2002 r)
3. Atesty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.
4. Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
5. Warunki techniczne podłączenia mediów.
6. Aprobaty ITB.

oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm dotyczących :

- bezpieczeństwa konstrukcji;
- bezpieczeństwa pożarowego;
- bezpieczeństwa użytkowania;
- zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;
- ochrony przed hałasem i drganiami;
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej;
- stosowania substancji niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie.

Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się wyroby, które zgodnie z:

- Prawem Budowlanym oraz Dz.U. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r.

zamieszczonym w Dzienniku Ustaw nr 113 poz. 728

posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa;
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą;
- aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy;

Powyższego zestawienia nie należy traktować jako kompletnego.

- Roboty budowlane, montażowe itp. należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, niniejszym projektem i obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z przepisami bhp.

- Z uwagi na prace prowadzone na istniejącym obiekcie wszelkie wymiary należy sprawdzić w naturze, a jakiegokolwiek niezgodności części rysunkowej ze stanem faktycznym należy zweryfikować w porozumieniu z nadzorem autorskim.
 - Wykonawca sporządzi ewentualnie dla własnych potrzeb rysunki warsztatowe detali mebli do uzgodnienia z projektantem.
 - Wszystkie zmiany dotyczące wymienionych w projekcie elementów muszą być uzgodnione z projektantami
 - Dobór materiałów wykończeniowych budowlanych typu gładzie, kleje, wg wykonawcy
 - Projekt opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień i warunków jego realizacji w dniu oddania projektu Zamawiającemu. Realizacja projektu po upływie 12 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu wymagać będzie dostosowania przyjętych w projekcie rozwiązań do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw.
 - Wszystkie zastosowane materiały i elementy wyposażenia muszą posiadać polskie atesty i być w zgodzie z polskimi normami.
- Wytyczne pożarowe:
- Wszystkie materiały wykończeniowe wnętrza muszą spełniać warunek zawarty w par. 258 oraz 262 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 - Materiały i urządzenia ogniochronne muszą być montowane zgodnie z instrukcją i DTR producenta.
 - Droga ewakuacyjna musi mieć szerokość min. 140cm w świetle wykończonych ścian, drzwi min. 90cm szerokości w świetle. Dopuszcza się przewężenie drogi do 120cm przy ilości osób ewakuowanych nie większej niż 20.
 - Lokalizacja hydrantów musi oznakowana zgodnie z PN.
 - Oświetlenie awaryjne i oznakowanie ewakuacyjne – zgodne z PN.
 - lokalizacja gaśnic pożarowych i oznakowanie – zgodne z PN.