



五

## OBJAŚNIENIA

–PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE TYPU: DY PROWADZIC POD TYNKIEM W RURACH

częściowo instalacje prowadzić pod  
montażem osprzetu budowlanego, a  
IB 44 (HERMETYCZNY)

—W POMIESZCZENIACH WYPOSAŻONYCH W INSTALACJE SANITARNE

-W KOTŁOWNI ZAINSTALOWAC SZYNĘ POŁĄCZEN WYRÓWNAWCZYCH

PODANYM W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIONO W ZAŁĄCZNIKU NR 1

**-PRZYJĘTE OZNACZENIA:**

GT -TRÓJFAZOWE GNIAZDO TECHNOLOGICZNE

PO – POMPA ODWADNIAJĄCA Z PŁYWAKIEM

A - OPRAWY AWARYJNE

$$U = 230/400 \text{ V}$$

**SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**  
UKŁAD SIECIOWY:



# F.H.U. "EIL-KOMFORT"

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC

UL. PIŁSUDSKIEGO 2  
34-170 CZAPNY DUNAIEC

**OBIJEKT**

UL. KOLEJOWA 14  
34-470 CZARNY DUNAJEC

TRÉČA RVS	PB-W	INSTALACIE ELEKTRICKÝCH
-----------	------	-------------------------

1

## RZUT PIWNIC

# RZUT PIWNIC

E-2