


ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - IZOLOWANE TERMICZNIE										ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH									
LP	OZNACZENIE NA RYUNKU	1	2	3	4	5	6	7	8										
PRZECZNIKI	PRZECZNIKI	drzwi głównie wejściowe	drzwi wejście na lodowisko	drzwi wejście na lodowisko	drzwi wejście dla pracowników	drzwi do pom. kotłowni i magazynu oleju	drzwi do pom. obsługi	drzwi do pom. toalet	drzwi do pom. toalet										
SCHEMAT																			
	180	180	180	80	80	80	80	80	80										
	W ŚWIETLE MURU	210	210	210	210	200	200	200	200										
	HO	401	285	185	100	100	100	100	100										
	HO	270	270	270	270	205	205	205	205										
WYMIARY	WYMIARY	WYMIARY	WYMIARY	WYMIARY	WYMIARY	WYMIARY	WYMIARY	WYMIARY	WYMIARY										
PARTER	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
RAZEM	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
UWAGI	DRZWI ALUMINIOWE KOLOR – RAL 7030	DRZWI ALUMINIOWE KOLOR – RAL 7030	DRZWI ALUMINIOWE KOLOR – RAL 7030	DRZWI ALUMINIOWE KOLOR – RAL 7030	OPORNOŚĆ OGNIOWA EI-60, KOLOR BIAŁY	DRZWI DREWNIANE KOLOR BIAŁY	DRZWI DREWNIANE KOLOR BIAŁY	DRZWI DREWNIANE KOLOR BIAŁY	DRZWI DREWNIANE KOLOR BIAŁY										

L.P.		ZESTAWIENIE BRAM	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		1	2
SCHEMAT		DZ1	DZ2
<p>WYMIARY</p> <p>W ŚWIETLE MURU</p> <p>SO</p> <p>HO</p> <p>LIOSC</p>		315	570
PARTER		1	1
<p>UWAGI</p> <p>BRAMA PRZESŁONIA SEKTOROWA Z DRZWIAMI PRZESŁONIOWYMI BEZ WYSTAJĄCEGO PROGU NP. HORMAN SPJ 40</p> <p>STRUKTURA MICROSPAN</p> <p>DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ</p> <p>WSPÓCZNIK U – NIE DOTYCZY</p>		<p>PRZESŁONIA BRAMA ROLOWANA WYKONANA NA WYMIAR</p> <p>PANCERZ BRAMY MUSI ZAPEWNIĆ STABILNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIA MECHANICZNE</p> <p>BRAMA PODNOŻSZA I OPUSZCZAJĄCA ZA POMOCĄ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO.</p> <p>MALOWANA KOLOR RAL 7030</p>	
<p>BRAMA SYSTEMOWA WYKONANA NA WYMIAR, 2-SKRZYTOWA, ŁAMANA</p> <p>KONSTRUKCJA BRAMY WYKONANA Z PEŁNYCH PROFILI STALOWYCH 60x40mm</p> <p>SKRZYTŁA BRAMY WYPEŁNIŁE SIATKĄ OCINKOWANĄ, DRUTY 45mm, OCZKA 40x60mm</p> <p>MALOWANA KOLOR RAL 7030</p>		<p>BRAMA SYSTEMOWA WYKONANA NA WYMIAR, 2-SKRZYTOWA, ŁAMANA</p> <p>KONSTRUKCJA BRAMY WYKONANA Z PEŁNYCH PROFILI STALOWYCH 60x40mm</p> <p>SKRZYTŁA BRAMY WYPEŁNIŁE SIATKĄ OCINKOWANĄ, DRUTY 45mm, OCZKA 40x60mm</p> <p>MALOWANA KOLOR RAL 7030</p>	

L.P.		ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		1	2
SCHEMAT	O1	O2	O3
WYMIARY W ŚWIETELNIKU	SO HO	316 210	96 300
ILOSC			
PARTER	6	1	8
UWAGI	OKNO ALUMINIOWE KOLOR – RAL 7030	OKNO ALUMINIOWE KOLOR – RAL 7030	OKNO ALUMINIOWE, STALE, KOLOR RAL 7030

 e-COLD		<p align="center"> EDWARD KORDYLEWSKI BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI CHŁODNICZYCH 30-133 KRAKÓW, UL. J. LEA 116 </p>			
NAMISKO: PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Monika Skóbel upr. nr MPOIA/084/2008 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Urszula Głodek	PODPIS:	TEMAT: BUDOWA ŁODOWISKA STĄŁEGO "BIAŁY ORLIK" W CZARNYM DUNAJCU WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-KASOWNYM	INWESTOR:	ADRES:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Agnieszka Rusnok upr. MPOIA/088/2009		RSJUNDEK:	RSJUNDEK:		
ZATWIERDZIŁ: Edward Kordylewski		BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PB - W	SCALA: 1:100	NR RSJUNDEKU: K.1105.A-16
		DATA: WRZESIEŃ 2011			
wszystkie prawa do produkcji, kopiowania, odtwarzania lub dysponowania tym rysunkiem albo jego treścią są zastrzeżone					