rzut pionowy



$D \geqslant$
- 1,0 m – dla wodociągu magistralnego
- 0,5 m – dla wodociągu rozdzielczego
- 2,0 m – dla obudowy c.o. parowego (betonowej lub preizolowanej)
- 1,0 m – dla ciepłociągu wodnego
- 8,0 m – dla ropociągu
- 1,0 m – dla kanalizacji ściekowej

$a \geqslant$
- 0,5 m – dla kanalizacji rozdzielczej (1–otworowej)
- 0,6 m – dla kanalizacji rozdzielczej
- 0,7 m – dla kanalizacji magistralnej

*) o ile użytkownik terenu nie wskaże inaczej

Uwagi:

1. Podane obok odległości (podstawowe) podane są w Zarządzeniu MŁ z dnia 1997–09–02, par.3 (MP Nr 59, poz. 567) oraz w ZN–96/TP S.A. pkt. 3.7.2.3., 3.8.
2. Przy zastosowaniu na kanalizacji teletechnicznej zabezpieczeń specjalnych (rur ochronnych), ww. odległości można zmniejszyć do 50% ich wartości, a przy zastosowaniu zabezpieczeń szczególnych (zapory oddzielającej) – do 25% ich wartości.

NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA CHODNIKA, ZATOK AUTOBUSOWYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU 060 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 958 OD KM 6+548,39 DO KM 7+873,91 W MIEJSCOWOŚCI CHOCHOŁÓW I KONIÓWKA

Inwestor:
GMINA CZARNY DUNAJEC,
ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Biuro projektowe:
Projekty Inżynierskie "SZOSA" Rafał Niedośpiał
ul. Kolbego 44; 34 - 730 Mszana Dolna

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	TELETECHNICZNA		
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	Andrzej Kwater	0438/97/U instalacje telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	

NAZWA RYSUNKU:
Zbliżenia kanalizacji teletechnicznej do rurociągów do przesyłania płynów. Rysunek poglądowy.

NR PROJ: 42
DATA: III 2012
SKALA:

NR RYS. 4.2