

OZNACZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU:

OZNACZENIE	ELEMENT KONSTRUKCJI	WYMIARY
DŹW	DŹWIGAR DREWNIANY	25x116cm
RYG	RYGIEL ŻELBETOWY UKOŚNY	25Xx30cm
PŁ	PŁATEW	16x34,6cm
CGN	CIĘGNA STALOWE NA WIESZAKACH	2x⌀40mm
ST	STĘŻENIE Z CIĘGIEN	16mm

KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

OPIS WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH I POZIOMYCH:

ŚCIANY FUNDAMENTOWE:

S1	IZOLACJA PRZECIWWODNA	––
	BLOCZEK BETONOWY	12cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO	––
	ŚCIANA FYNDAMENTOWA ŻELBETOWA B20	25cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO	––
S2	IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO	––
	ŚCIANA FYNDAMENTOWA ŻELBETOWA B20	25cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO	––

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

S3	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm
	PUSTAK CERAMICZNY/ŚCIANA ŻELBETOWA NA OSI A	25cm
	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm
S4	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm
	PUSTAK CERAMICZNY NP. POROTHERM	25cm
	TYNK MINERALNY NA SIATCE	0,5cm
S4'	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm
	ŚCIANA ŻELBETOWA B20	25cm
S5	TYNK MINERALNY NA SIATCE	0,5cm
	PUSTAK CERAMICZNY NP. POROTHERM	25cm
	TYNK MINERALNY NA SIATCE	0,5cm
S6	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm
	KONSTRUKCYJNY SŁUP ŻELBETOWY	35–60cm
	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm

POSADZKI:

P1	GUMOWA KOSTKA BRUKOWA KOLOR CZARNY	4,3cm
	WYLEWKA BETONOWA NA SIATCE ⌀4,5MM, OCZKA 10X10CM Z PLASTYFIKATOREM	5,5cm
	1 X FOLIA BUDOWLANA	––
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS200	3cm
	PŁYTA BETONOWA	10cm
	2 X PAPA NA LEPIKU	1cm
	CHUDY BETON	17cm
	PODSYPKA PIASKOWA	30cm
	UBITE PODŁOŻE	––
P2	WYLEWKA BETONOWA	5cm
	2 X PAPA NA LEPIKU	––
	CHUDY BETON	15cm
	GRUZ UBITY	20cm
	UBITE PODŁOŻE	––
P3	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA	6cm
	WYLEWKA BETONOWA NA SIATCE ⌀4,5MM, OCZKA 10X10CM Z PLASTYFIKATOREM	4cm
	1 X FOLIA BUDOWLANA	––
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS200	3cm
	PŁYTA BETONOWA	10cm
	2 X PAPA NA LEPIKU	1cm
	CHUDY BETON	15cm
	PODSYPKA PIASKOWA	30cm
	UBITE PODŁOŻE	––
P4	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA	6cm
	GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0–4 mm	5cm
	UBITY ŻWIR Z POSPÓŁKĄ	10cm
	UBITE PODŁOŻE	––

DACH:

D1	BLACHA GONTOPODOBNA, GERARD CORONA NA ŁATACH 5X4CM, ROZSTAW CO 37CM	5,5cm
	ŁATA 5X4CM	4cm
	KONTRŁATA 8X10CM	10cm
	FOLIA FWK	––
	DESKOWANIE PEŁNE	2cm
	PŁATEW 12X32CM CO 2M	32cm
	DŹWIGAR Z DREWNA SZER. 25CM	116cm
D2	BLACHA GONTOPODOBNA, GERARD CORONA NA ŁATACH 5X4CM, ROZSTAW CO 37CM	5,5cm
	ŁATA 5X4CM	4cm
	KONTRŁATA 8X4CM	4cm
	FOLIA FWK	––
	DESKOWANIE PEŁNE	2cm
	PŁATEW 12X32CM CO 2M	32cm
	RYGIEL ŻELBETOWY WIEŃCZĄCY UKOŚNY	25cm

UWAGI:

- NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE WYMIARY JUŻ WYKONANYCH CZĘŚCI OBIEKTU.
- DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, RYSUNKAMI, ZESTAWIENIAMI I OBLICZENIAMI – DOKUMENTACJI WYKONAWCZYCH I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WSZYSTKICH BRANŻ.
- WYKONAWCA PRZYGOTUJE PRÓBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA I ZAMAWIAJĄCEGO.
- SZCZEGÓŁOWE WYMIARY I OSPRZĘT TYPÓW DRZWI, BRAM, SYSTEMU PANELI KOMOROWYCH Z POLIWĘGLANU WG RYSUNKUNKÓW ZESTAWCZYCH
- OPISY WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH / POZIOMYCH PATRZ RYSUNEK NR 2
- SPOSOBY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW – NIEWIDOCZNE WG ROZWIAZAŃ WARSZTATOWYCH WYKONAWCY.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. SIEDZISKO TRYBUN SYSTEMOWE KOLOR SZARY, WYSOKOŚĆ OPARCIA 25 CM, WYKONANE Z POLIPROPYLENU, KONSTRUKCJA ŻEBROWO WSPORCZA, ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, POWIERZCHNIA SIEDZISKA GŁADKA, ODPŁYW WODY W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI, MONTAŻ SIEDZISK DO STOPNI TRYBUN ZA POMOCĄ ŚRUB LUB DO POLICZKA PIERWSZEGO STOPNIA TRYBUN ZA POMOCĄ KONSTRUKCJI STALOWEJ WISZĄCEJ. MIEJSCA MONTAŻU ZAŚLEPIĆ MATERIAŁEM IDENTYCZNYM JAK SIEDZISKO. SIEDZISKO MUSI POSIADAĆ ATESTY TRUDNOZAPALNOŚCI, TOKSYCZNOŚCI ORAZ WYTRZYMAŁOŚCIOWE.
2. BETON ARCHITEKTONICZNY
   BETON O POWIERZCHNI JEDNORODNEJ POD WZGLĘDEM STRUKTURY, NALEŻY OTRZYMAĆ STRUKTURĘ GŁADKĄ, POZBAWIONĄ PĘCHERZYKÓW POWIETRZA, SZWÓW, RAKÓW ITP. BARWA BETONU MA BYĆ JEDNOLITA (JEDEN ODCIEŃ SZAROŚCI) DLA CAŁEGO ZESPOŁU ELEMENTÓW. CAŁOŚĆ BETONU MA BYĆ WYLANA W SPOSÓB CIĄGŁY, ABY UNIKNĄĆ SZWÓW. PODCZAS WYKONYWANIA ZBROJENIA NALEŻY DODATKOWO PRZEMYŚLEĆ JEGO ROLĘ POD KĄTEM ZAPOBIEGANIA PĘKNIĘCIOM. DLA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI BETONU ARCHITEKTONICZNEGO KONIECZNE JEST UZYSKANIE MATERIAŁU SZCZELNEGO.
3. SCHODY ORAZ PRZEJŚCIA KOMUNIKACYJNE NALEŻY WYKOŃCZYC FAKTURĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ, SZORSTKĄ, DROBNOZIARNISTĄ.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Jurajska 72 32-082 BOLECHOWICE
tel / fax (12) 397 52 32 e-mail: pracownia.jarosz@onet.eu

NR RYS. 7	TEMAT	PROJEKT ZADASZENIA LODOWISKA WRAZ Z TRYBUNAMI W CZARNYM DUNAJCU
	ADRES	powiat: NOWOTARSKI, gmina: CZARNY DUNAJEC działki nr: 5358/2, 5361/5, 5367/2, 5368/1, 5368/3, 5370/5, 5371/5, 5372/5, 5375/6, 5375/7, 5376, 5377/5, 5378/1, 5383/2, 5384/2, 5385/1, 5386/1, 5387/1, 5388/1, 5389/4
SKALA 1:100	INWESTOR	URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU UL. PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC
DATA KWIECIEŃ 2012	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKI [cm]	PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. arch. Monika Skóbel upr. nr MPOIA/084/2008
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. Urszula Głodek
SPRAWDZIŁ		mgr inż. arch. Agnieszka Potoniec upr. nr Rz/A-02/05

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (ALL RIGHTS RESERVED)