

**PRZEPUST P-10**

**Kosztorys Ofertowy**

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>1.1 D.01.01.01. WYTYCZENIE OBIEKTU</b>						
1	KNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0.02		
d.1.	02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.				
1						
2	KNR 2-01 0122-	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pod-	m <sup>3</sup>	(2.50*7.20)		
d.1.	03	górkim i górskim		= 18.000		
1						
<b>Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW</b>						
<b>2.1 M.23.01.02. ROZBIÓRKA CZĘŚCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTU I ŚCIANEK CZOŁOWYCH</b>						
3	KNR 2-33 0808-	Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie	m <sup>3</sup>	<ścianki czo-		
d.2.	06	konstrukcji mostowych żelbetowych - częściowa rozbiór-		lowe>8.20+<		
1		ka ścianek czołowych i części przeletowej przepustu		konstrukcja		
				przepustu>		
				(5.20*1.70)		
				= 17.040		
4	KNR 2-11 1103-	Transport lądowy elementów betonowych i żelbetowych	t	17.04*1.6 =		
d.2.	07	o masie do 400 kg - dodatek za każde dalsze 0.5 km nie		27.264		
1	analogia	dalej jak na odległość 3 km z załadunkiem i wyładun-				
		kciem mechanicznym				
5	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-	kurs	3		
d.2.	0108-06	chni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km				
1		Krotność = 10				
<b>Razem dział ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW</b>						
<b>3 ROBOTY ZIEMNE W SASIEDZTWIE PRZEPUSTU</b>						
6	KNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m <sup>3</sup>	(2.50*7.20)		
d.3.	08	o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na		= 18.000		
		odl.do 1 km sam.samowylad.				
7	KNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-	m <sup>3</sup>	18.00		
d.3.	01	dami samowyladowczymi po terenie lub drogach grunto-				
		wych (kat.gr. I-IV)				
		Krotność = 3				
<b>Razem dział ROBOTY ZIEMNE W SASIEDZTWIE PRZEPUSTU</b>						
<b>4 ODTWORZENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
<b>4.1 D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW</b>						
8	KNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-	m <sup>2</sup>	4.95*9.50 =		
d.4.	02	nie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne na-		47.025		
1		wierzchni				
<b>4.2 D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO</b>						
9	KNR 6 0112-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25	m <sup>2</sup>	4.95*9.50 =		
d.4.	02	cm		47.025		
2		Krotność = 3				
<b>4.3 D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>						
10	KNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25	m <sup>2</sup>	4.95*9.50 =		
d.4.	03	cm		47.025		
3						
11	KNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15	m <sup>2</sup>	4.95*9.50 =		
d.4.	06	cm		47.025		
3		Krotność = 2,5				
<b>Razem dział ODTWORZENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: