
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Podczerwone " Pod Puściznę "
nr ew. 7583/2, 7583/3 km 0+148 - 0+348 dł.0,20 km, szer. 2,
50 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | Roboty przygotowawcze D-01.00.00 | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.20 | km km | 0.200 | |
| | | | | RAZEM | 0.200 |
| 2 d.1 | KNNR AT- 03 0101- 02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 3 | m m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 2 | | Podbudowa D-04.00.00 | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 200*3.0 | m ² m ² | 600.000 | |
| | | | | RAZEM | 600.000 |
| 4 d.2 | KNNR AT- 04 0101- 03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 600 | m ² m ² | 600.000 | |
| | | | | RAZEM | 600.000 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 600 | m ² m ² | 600.000 | |
| | | | | RAZEM | 600.000 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 600 | m ² m ² | 600.000 | |
| | | | | RAZEM | 600.000 |
| 3 | | Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00 | | | |
| 7 d.3 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 200*2.5 | m ² m ² | 500.000 | |
| | | | | RAZEM | 500.000 |
| 8 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocze 200*0.5 | m ² m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | Jed n. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|---------|
| 1 | | Roboty przygotowawcze D-01.00.00 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km | 0.20 | | |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 3 | | |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00 | | | | | | |
| 2 | | Podbudowa D-04.00.00 | | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m ² | 200*3.0 = 600.000 | | |
| 4 d.2 | KNR AT-04 0101-03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m | m ² | 600 | | |
| 5 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m ² | 600 | | |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | 600 | | |
| Razem dział: Podbudowa D-04.00.00 | | | | | | |
| 3 | | Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00 | | | | |
| 7 d.3 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 200*2.5 = 500.000 | | |
| 8 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocze | m ² | 200*0.5 = 100.000 | | |
| Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00 | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: