
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Pieniążkowice " Do Czopów " nr ew. 4273
km 0+280 - 0+405, dł.0,125 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.125	km km	 0.125	
				RAZEM	0.125
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		Roboty ziemne D-02.00.00			
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. poszerzenie 102*0.5*1.2	m ³ m ³	 61.200	
				RAZEM	61.200
3		Odwodnienie D-03.00.00			
4 d.3	KNR 2-31 0602-08 analogia	Obudowy wylotów kolektorów o śr. 60 cmz kamienia wylot rowu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Podbudowa D-04.00.00			
5 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 125*3.50+10	m ² m ²	 447.500	
				RAZEM	447.500
6 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 447.5	m ² m ²	 447.500	
				RAZEM	447.500
7 d.4	KNR AT- 03 0203- 01 analogia	Siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych 20/20 447.5	m ² m ²	 447.500	
				RAZEM	447.500
8 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 447.5	m ² m ²	 447.500	
				RAZEM	447.500
5		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
9 d.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 125*3.0+8	m ² m ²	 383.000	
				RAZEM	383.000
10 d.5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocze 125*0.25	m ² m ²	 31.250	
				RAZEM	31.250
6		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
11 d.6	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40*30 na ławie betonowej grub. 20 cm 102	m m	 102.000	
				RAZEM	102.000

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.6	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40*10 na ławie betonowej grub. 20 cm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.6	KNNR 1 0202-08 z.sz.2.1.1. 9906-04/ 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - praca w gruncie oblepia- jącym	m ³		
		25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.125		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	3		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Roboty ziemne D-02.00.00				
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. poszerzenie	m ³	102*0.5* 1.2 = 61.200		
Razem dział: Roboty ziemne D-02.00.00						
3		Odwodnienie D-03.00.00				
4 d.3	KNR 2-31 0602-08 analogia	Obudowy wylotów kolektorów o śr. 60 cmz kamienia wylot rowu	szt.	1		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
4		Podbudowa D-04.00.00				
5 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	125* 3.50+10 = 447.500		
6 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	447.5		
7 d.4	KNR AT-03 0203-01 analogia	Siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych 20/20	m ²	447.5		
8 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	447.5		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
5		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
9 d.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	125*3.0+ 8 = 383.000		
10 d.5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocze	m ²	125*0.25 = 31.250		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
6		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				
11 d.6	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40*30 na ławie betonowej grub. 20 cm	m	102		
12 d.6	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40*10 na ławie betonowej grub. 20 cm	m	5		
13 d.6	KNNR 1 0202-08 z.sz.2.1.1. 9906-04/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie oblepiającym	m ³	25		
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: