
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi " Pętla Puścizn Czarnodunajeckich " " w ramach projektu :
ADRES INWESTYCJI : Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczy " szlak wokół Tatr Cz.Dunajec km 0+000-8+340 dł. 8,34 km, szer.2,5-3,0 m dz.nr 9060, 8942, 8867, 8935, 8896, 14736, 8759, 8269, 8273, 8271, 14808, 7227, 6209
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 29/09/2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 8.34	km	8.340	
				RAZEM	8.340
2	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy	m ²		
d.1	1301-06	grubości ścinania 20 cm (dz. 14808-linia) 2490*1.0	m ²	2490.000	
				RAZEM	2490.000
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gę- stości	ha		
d.1	0109-02	1400*3.0/10000	ha	0.420	
				RAZEM	0.420
4	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	0.42*286	mp	120.120	
				RAZEM	120.120
2		Podbudowa D-04.00.00			
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.2	0202-08	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (koryto dz. 9060/3,0, 8942/ 2,5, 8867/2,5, 8896/2,5, 14736/2,5, 8759/3,0, 8269/3,0, 7227/3,0, 6209/3,0) [(700+600+480+1050+420)*3.0+(480+630+1410+80)* 2.5]*0.2	m ³	3250.000	
				RAZEM	3250.000
6	KNR AT-	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz- ne z geotkaniny separacyjno-	m ²		
d.2	04 0101-	wzmacniającej 20/20 kN/m dz. nr 8867, 8896, 14736, 8269, 7227, 6209 (630+1410+80)*2.5+(480+1050+420)*3.0	m ²	11150.000	
	01			RAZEM	11150.000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm	m ²		
d.2	0112-02	(480+1050+420)*3.0+50	m ²	5900.000	
				RAZEM	5900.000
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	2490*3.0	m ²	7470.000	
				RAZEM	7470.000
9	KNR AT-	Geosiatka do zbrojenia podbudowy	m ²		
d.2	03 0203-	dz. nr 9060, 8942, 8759, 14808			
	01	(700+600+2490)*3.0+480*2.5	m ²	12570.000	
	analogia			RAZEM	12570.000
10	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0112-01	(700+600+2490)*3.0+(480+630+1410+80)*2.5+70	m ²	17940.000	
				RAZEM	17940.000
3		D-05.00.00 Nawierzchnie			
11	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 4- 31,5 gr. 10 cm	m ²		
d.3	0204-01	(700+600+480+2490+1050+420)*3.0+(480+630+1410+ 80)*2.5	m ²	23720.000	
				RAZEM	23720.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	8.34		
2 d.1	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm (dz. 14808-linia)	m ²	2490*1.0 = 2490.000		
3 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	1400*3.0/ 10000 = 0.420		
4 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	0.42*286 = 120.120		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
5 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. (koryto dz. 9060/3,0, 8942/2,5, 8867/2,5, 8896/2,5, 14736/2,5, 8759/3,0, 8269/3,0, 7227/3,0, 6209/3,0)	m ³	[(700+ 600+480+ 1050+ 420)*3.0+ (480+ 630+ 1410+80) *2.5]*0.2 = 3250.000		
6 d.2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny separacyjno-wzmacniającej 20/20 kN/m dz. nr 8867, 8896, 14736, 8269, 7227, 6209	m ²	(630+ 1410+80) *2.5+ (480+ 1050+ 420)*3.0 = 11150.00 0		
7 d.2	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm	m ²	(480+ 1050+ 420)*3.0+ 50 = 5900.000		
8 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2490*3.0 = 7470.000		
9 d.2	KNR AT-03 0203-01 analogia	Geosiatka do zbrojenia podbudowy dz. nr 9060, 8942, 8759, 14808	m ²	(700+ 600+ 2490)* 3.0+480* 2.5 = 12570.00 0		
10 d.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	(700+ 600+ 2490)* 3.0+ (480+ 630+ 1410+80) *2.5+70 = 17940.00 0		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		D-05.00.00 Nawierzchnie				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.3	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 4-31,5 gr. 10 cm	m ²	(700+ 600+480+ 2490+ 1050+ 420)*3.0+ (480+ 630+ 1410+80) *2.5 = 23720.00 0		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: