
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Dział " K/Jachymiaka " dz. nr 3158
km 0+000-0+184, szer. 2,50-2,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 15/02/2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | Roboty przygotowawcze D-01.00.00 | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie pag. lub górskim. 0.184 | km km | 0.184 | |
| | | | | RAZEM | 0.184 |
| 2 d.1 | KNNR AT- 03 0101- 02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 9 | m m | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 2 | | Podbudowa D-04.00.00 | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 15+30*3.0+28*2.0+126*2.3+8 | m ² m ² | 458.800 | |
| | | | | RAZEM | 458.800 |
| 4 d.2 | KNNR AT- 03 0203- 01 | Geosiatka do do zbrojenia podbudowy 20/20kN/m 458.8 | m ² m ² | 458.800 | |
| | | | | RAZEM | 458.800 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 15+30*3.0 | m ² m ² | 105.000 | |
| | | | | RAZEM | 105.000 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 458.8-105 | m ² m ² | 353.800 | |
| | | | | RAZEM | 353.800 |
| 3 | | Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00 | | | |
| 7 d.3 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 6 cm (warstwa ścieralna) 12+30*2.5+154*2.0+6 | m ² m ² | 401.000 | |
| | | | | RAZEM | 401.000 |
| 8 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 30*0.5+126*0.3 | m ² m ² | 52.800 | |
| | | | | RAZEM | 52.800 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | Jed n. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|------------------------------|--|-------------------|---|---------------|---------|
| 1 | | Roboty przygotowawcze D-01.00.00 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie pag. lub górskim. | km | 0.184 | | |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 9 | | |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00 | | | | | | |
| 2 | | Podbudowa D-04.00.00 | | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 15+30* 3.0+28* 2.0+126* 2.3+8 = 458.800 | | |
| 4 d.2 | KNR AT-03 0203-01 | Geosiatka do do zbrojenia podbudowy 20/20kN/m | m ² | 458.8 | | |
| 5 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m ² | 15+30* 3.0 = 105.000 | | |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | 458.8-105 = 353.800 | | |
| Razem dział: Podbudowa D-04.00.00 | | | | | | |
| 3 | | Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00 | | | | |
| 7 d.3 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 6 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 12+30* 2.5+154* 2.0+6 = 401.000 | | |
| 8 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | 30*0.5+ 126*0.3 = 52.800 | | |
| Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00 | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: