
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Podszkle " Do Nutów " dz. nr 1712
km 0+095-0+250, szer.3,50 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 15/02/2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie pag. lub górskim. 0.155	km km	 0.155	
				RAZEM	0.155
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
2		Podbudowa D-04.00.00			
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. koryto na przełomach km 0+170-0+230 60*4.5*0.2	m ³ m ³	 54.000	
				RAZEM	54.000
4 d.2	KNR AT- 04 0101- 02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokompozytu 60*5.0	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 60*4.5	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV pod w-stwy konstrukcyjne nawierzchni 155*4.5+60	m ² m ²	 757.500	
				RAZEM	757.500
7 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 757	m ² m ²	 757.000	
				RAZEM	757.000
8 d.2	KNR AT- 03 0203- 01	Geosiatka do do zbrojenia podbudowy 20/20kN/m 757-270	m ² m ²	 487.000	
				RAZEM	487.000
9 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 757	m ² m ²	 757.000	
				RAZEM	757.000
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
10 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 6 cm (warstwa ścieralna) 155*3.5+50	m ² m ²	 592.500	
				RAZEM	592.500
11 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 155*1.0	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie pag. lub górskim.	km	0.155		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	3.5		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. koryto na przełomach km 0+170-0+230	m ³	60*4.5*0.2 = 54.000		
4 d.2	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokompozytu	m ²	60*5.0 = 300.000		
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	60*4.5 = 270.000		
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV pod w-stwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	155*4.5+60 = 757.500		
7 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	757		
8 d.2	KNR AT-03 0203-01	Geosiatka do do zbrojenia podbudowy 20/20kN/m	m ²	757-270 = 487.000		
9 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	757		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
10 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	155*3.5+50 = 592.500		
11 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	155*1.0 = 155.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: