



POZIOM PORÓWNAWCZY 660.00 m n.p.m.

droga asfalt.
droga asfalt.
droga asfalt.

droga asfalt. szer.=9.0 m

rura ochronna
ø220, L=13.50m

kabel telek.

RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	OBŚYPKA	ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	PODSYPKA	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	ODLEGŁOŚCI	HEKTOMETRY
674.00	672.20	0.30	1.80	0.20	13.9 %		0.00	S1
673.75	671.95	0.30	1.80	0.20	18.00m		2.50	S2
673.66	671.86	0.30	1.80	0.20	9.50	9.5 %	18.00	S3
673.65	671.85	0.30	1.80	0.20	4.00	2.5 %	9.50	S4 S5
673.65	671.85	0.30	1.80	0.20	38.50m	0 %	29.00	S6
673.20	671.40	0.30	1.80	0.20	15.00m	30 %	38.50	S7S8
673.10	671.30	0.30	1.80	0.20	40.22 %		2.99	S9
673.07	671.27	0.30	1.80	0.20	13.50m	40.22 %	13.96	S10
673.06	671.26	0.30	1.80	0.20	10.00m	14.3 %	103.00	S11
673.03	671.23	0.30	1.80	0.20	8.60m	14.3 %	106.00	S12
673.00	671.20	0.30	1.80	0.20	21.00m	21.8 %	89.50	S13
672.70	670.90	0.30	1.80	0.20			130.50	
	670.78						136.03	