



**A** KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI / MIEJSC POSTOJOWYCH

8cm	kostka betonowa brukowa
3cm	podsyпка z piasku gruboziarnistego
20cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego z domieszką cementu 3%
15cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie
20cm	warstwa z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie

Razem: 66cm

**B** KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WIELOFUNKCYJNEGO CHODNIKA

8cm/16cm	kostka betonowa/plity granitowe płomieniowane
3cm/15cm	podsyпка z piasku gruboziarnistego
15cm	podbudowa z mieszanki związanej spalwem hydraulicznym C5/6
16cm	warstwa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie
20cm	warstwa z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie

Razem: 62cm

**C** KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ

10cm	kostka betonowa brukowa
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20
20cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie
20cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie
----	warstwa oddalająca z geowłókniny

Razem: 73cm

**SZCZEGÓŁ NR 1**  
krawężnik granitowy 20x30cm na podsyрке cem.-plask.gr.3cm i ławie z oporem z bet.C12/15 oraz ze ściekiem przykrawężnikowym szer.20cm z kostki granitowej na podsyрке cem.-plask.gr.5cm 1 ławie z bet.C12/15 skala 1:25

**SZCZEGÓŁ NR 2**  
krawężnik granitowy 20x30cm na podsyрке cem.-plask.gr.3cm i ławie z oporem z bet.C12/15 oraz ze ściekiem przykrawężnikowym szer.20cm z kostki granitowej na podsyрке cem.-plask.gr.5cm 1 ławie z bet.C12/15 skala 1:25

**SZCZEGÓŁ NR 3**  
krawężnik granitowy 20x30cm na podsyрке cem.-plask.gr.3cm i ławie z oporem z bet.C12/15 oraz ze ściekiem przykrawężnikowym szer.20cm z kostki granitowej na podsyрке cem.-plask.gr.5cm 1 ławie z bet.C12/15 skala 1:25

**SZCZEGÓŁ NR 4**  
krawężnik granitowy 20x30cm na podsyрке cem.-plask.gr.3cm i ławie z oporem z bet.C12/15 skala 1:25

**SZCZEGÓŁ NR 5**  
krawężnik granitowy 20x30cm na podsyрке cem.-plask.gr.3cm i ławie z oporem z bet.C12/15 skala 1:25

**SZCZEGÓŁ NR 6**  
ściek szer.20cm z kostki granitowej 1 ławie z oporem z bet.C12/15 na podsyрке cem.-plask.gr.5cm 1 ławie z bet.C12/15 skala 1:25

**SZCZEGÓŁ NR 7**  
krawężnik granitowy 15x30cm na podsyрке cem.-plask.gr.3cm na podsyрке z bet.C12/15 skala 1:25

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niezwolnienie z odpowiedzialności za projekt. Wszelkie zmiany i poprawki należy zgłaszać do autora projektu.

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Data: 01.2016

Podział projektu:	Grupa:	Temat projektu:	Projekt zagospodarowania planowej części rynku i otoczenia budynków Urzędu Gminy w Koszale
Dział:	Przebieg:	Przebieg:	Przebieg
Wykonawca:	Wykonawca:	Wykonawca:	Wykonawca
Projektant:	Projektant:	Projektant:	Projektant
Opis:	Opis:	Opis:	Opis