
UWAGA:
Schody do budynków podlegają przebudowie w dostosowaniu do nowej nawierzchni Rynku.
Wzór hydrantu ozdobnego do uzgodnienia z Urzędem Gminy w Czarnym Dunajcu.
LEGENDA:
projektowane elementy drogowe:
oś drogi wewnętrznej
krawężnik
obrzeże
ścieki z kostki betonowej brukowej
linie pomocnicze - krawędzie pasa ruchu,miejsc postojowych,zmiany nawierzchni z kostki
projektowane elementy odwodnienia i małej architektury:
studnia kanalizacji deszczowej,opis studni; nr porządkowy,rzędna wierzchu,średnica
wpust uliczny,opis wpustu; nr porządkowy,rzędna wierzchu
projektowane ławki,ławka z oparciami Flora / ławka Simple
oświetlenie wpuszczone w nawierzchnię typu "linear led"
oświetlenie niskie typu "paste led"
kosz na śmieci "Mimesis"
nawierzchnia:
płyty QUADRO LIBET 30x30 H-8cm
bazowa - szary,okrasy - grafit
kostka betonowa Road Stone (TRACT LIBET) 8x9-24cm H-8cm kolor - grafit
kostka granitowa BRUKBET 4x6cm kolor - grafit szary
(Inwestor dopuszcza zamianę na inny typ kostki granitowej o grubości 8cm przy zachowaniu podobnych parametrów wizualnych)
płyty NOVATOR BRUKBET 30x30/60x30/90x30 H-8cm kolor - wzór dwerbski
kostka betonowa H-10cm kolor - grafit
zieleń niska
projektowane elementy zabezpieczenia sieci:
zabezpieczenie zielenej sieci tf - rury osłonowe
SZCZEGÓŁ 1
brukowanie Quadro Libet 30x30cm
skala 1:25
SZCZEGÓŁ 2
brukowanie Tract Libet 8x9-24cm
i brukowanie Brukbet 6x4cm
skala 1:25
SZCZEGÓŁ 3
brukowanie Tract Libet 8x9-24cm,
i brukowanie Novator Brukbet 30x30/60x30/90x30cm
skala 1:25
SZCZEGÓŁ 4
brukowanie Tract Libet 8x9-24cm,
brukowanie Brukbet 6x4cm,
i brukowanie Novator Brukbet 30x30/60x30/90x30cm
skala 1:50
betonowa obrzeże 6x20cm
krawężnik betonowy 15x30cm
SZCZEGÓŁ 5
brukowanie Bellatrix 62x20cm i grubości 10cm
skala 1:25
włączenie przykanalika nr 1 - do istn.kanalizacji deszczowej rura PP SN8 ø250
włączenie przykanalika nr 2 - do istn.kanalizacji deszczowej rura PP SN8 ø250
włączenie przykanalika nr 3 - do istn.kanalizacji deszczowej rura PP SN8 ø250
włączenie przykanalika nr 4 - do istn.kanalizacji deszczowej rura PP SN8 ø250
6-miejsc postojowych 5,00x2,20m
przebudowa istniejących schodów
przebudowa hydrantu
istniejąca pompa ostatono-uzupełnienie okładziny na murku przy pompie
włóz przykanalowy wg rys.K-01,K02,K03 projektu wykonanego przez PPI Projekt
posadzenie drzewa
stos wyjazdowy 1-8
stos wyjazdowy 1-4
odchyl zatrzymania
SZCZEGÓŁ 1
SZCZEGÓŁ 2
SZCZEGÓŁ 3
SZCZEGÓŁ 4
SZCZEGÓŁ 5
MATERIAŁ DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem budowlanym dotyczącym budowy chodnika
DROGOWA
Plan sytuacyjny
mgr inż. Robert Dudek
mgr. inż. Dariusz Pisarek
Skala: 1:250
Format: A3
Projekt:
Sprawdził:
Kierownik Pro-budowlany:
Data: 13/2019
Arkusz:
Projektant:
Kierownik:
Sprawdzający:
Kierownik projektu:
Wszystkie prawa autorskie. Wykonanie kopiowanie, przetwarzanie, publikacja bez zgody autora zabronione.