



POZ. 4.1 i 3.1 PODCIĄG

2 - PRZĘSŁOWY SZT.4



POZ. 5.1 PODCIĄG BELKA SCHODOWA


2 - PRZĘŚLOWY SZT. 4 Dł 730



POZ. 4.2 i 4.4 PODCIĄG


3 - PRZĘŚŁOWY SZT.

1 - PRZĘŚŁOWY SZT.1




POZ. 3.2 PODCIĄG

3 - PRZĘSŁOWY SZT. 1




POZ. 3.3 i 2.3 PODCIĄG

1 - PRZĘŚŁOWY SZT. 2 Dł 809cm i SZT. 1 Dł 730cm



POZ. 4.3 i 3.4 PODCIAŁG

1 - PRZĘŚŁOWY SZT. 13 D1 382



■ BETON B25 (C20/25)

STAL A-IIN (RB500W)

PRETY GŁÓWNE I STRZEMIIONA

UWAGI:

- WYMIARY PRĘTÓW PODANE SĄ W OSIĄCH PRĘTÓW
- WYMIARY STRZEMION PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM
- MIN. OTULINA PRĘTÓW = 2cm
- ROZPIEKIWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- ROZPIEKIWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. K-14

[illegible]