
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Chochółów " Do Zychów " dz. ew. nr 10992, 11126
km 0+000-0+080 dł. 0,08 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 6/06/2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.08	km	0.080	
				RAZEM	0.080
2		Podbudowa D-04.00.00			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m ²		
d.2	0103-03	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzc 80*3.5+20	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-	m ³		
d.2	0107-01	nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 300*0.1	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR AT-	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m	m ²		
d.2	03 0203-		m ²	300.000	
	01	300		RAZEM	300.000
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10	m ²		
d.2	0113-05	cm 300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m ²		
d.3	0309-03	towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 80*3.0+15	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	pobocza 80*0.5	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.08		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzc	m ²	80*3.5+ 20 = 300.000		
3 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	300*0.1 = 30.000		
4 d.2	KNR AT-03 0203-01	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m	m ²	300		
5 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	300		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
6 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	80*3.0+ 15 = 255.000		
7 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m ²	80*0.5 = 40.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: