

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej  
nawierzchnia tłuczniowa  
ADRES INWESTYCJI : Załączne " Motykowa w Dół " dz. ew. nr 2702  
km 0+116-0+276 dł. 0,16 km, szer. 3,0 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 19/01/2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.16	km km	 0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
2 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4.0*160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>640.000</b>
3 d.2	<b>KNR AT- 03 0203- 01 analogia</b>	geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m  640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>640.000</b>
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>640.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia D-05.00.00</b>			
5 d.3	<b>KNNR 6 0204-04</b>	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm, klinowana grysem i miałem 640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>640.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>			
6 d.4	<b>KNNR 6 1301-07</b>	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm Krotność = 2 100*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
7 d.4	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.16		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
2 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	4.0*160 = 640.000		
3 d.2	<b>KNNR AT-03 0203-01 analogia</b>	geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m	m <sup>2</sup>	640		
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	640		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia D-05.00.00</b>				
5 d.3	<b>KNNR 6 0204-04</b>	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm, klinowana grysem i miałem	m <sup>2</sup>	640		
<b>Razem dział: Nawierzchnia D-05.00.00</b>						
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>				
6 d.4	<b>KNNR 6 1301-07</b>	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	100*1.0 = 100.000		
7 d.4	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	50		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: