

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
nr	pomieszczenie	posadzka	powierzchnia użytkowa (m²)
0/01	WIATROŁAP	Płytki ceramiczne	5,61 m²
0/02	KORYTARZ	Płytki ceramiczne	21,37 m²
0/03	BIURO-PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	Wykładzina PCV	21,90 m²
0/04	POM. SOCJALNE	Wykładzina PCV	11,46 m²
0/05	W.C. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KOBIET	Płytki ceramiczne	3,75 m²
0/06	W.C. DLA MĘŻCZYZN	Płytki ceramiczne	1,55 m²
0/07	W.C. DLA MĘŻCZYZN	Płytki ceramiczne	1,55 m²
0/08	PRZEDSIONEK WC	Płytki ceramiczne	7,14 m²
0/09	ŚLUZA	Płytki ceramiczne	2,10 m²
0/10	WIATROŁAP	Płytki ceramiczne	4,38 m²
0/11	POM. PORZĄDKOWE	Wykładzina PCV	1,99 m²
0/12	SALA WYSTAWIENNICZA	Wykładzina PCV	11,32 m²
0/13	SALA WYSTAWIENNICZA	Wykładzina PCV	21,90 m²
			116,02 m²

WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA „A” KONSTR. DREWN. GR. 45 CM	WSP. U = 0,19 W/m²K < dop. 0,25 W/m²K
deski szalunkowe - elewacyjne	2,5 cm
płazy	26,0 cm
1 x folia paroprzepuszczalna	
wełna mineralna, prasowana	14,0 cm
1 x folia paroizolacyjna	
ruszt drewniany	3,0 cm
deski profilowane - imitacja płazów	2,0 ÷ 5,0 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA „B” KONSTR. DREWN. GR. 40 CM	WSP. U = 0,24 W/m²K < dop. 0,25 W/m²K
deski szalunkowe - elewacyjne	2,5 cm
płazy	25,0 cm
1 x folia paroprzepuszczalna	
wełna mineralna, prasowana	10,0 cm
1 x folia paroizolacyjna	
ruszt drewniany	3,0 cm
deski profilowane - imitacja płazów	2,0 ÷ 5,0 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA „C” KONSTR. DREWN. GR. 28 CM	WSP. U = 0,19 W/m²K < dop. 0,25 W/m²K
deski szalunkowe - elewacyjne	2,5 cm
krawędziaki	20,0 x 20,0 cm
1 x folia paroprzepuszczalna	
wełna mineralna, prasowana	20,0 cm
1 x folia paroizolacyjna	
ruszt metalowy	3,0 cm
płyty FH2/GKFI	1,25 cm
płytki ceramiczne	0,5 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA „D” KONSTR. DREWN. GR. 46 CM	WSP. U = 0,24 W/m²K < dop. 0,25 W/m²K
deski szalunkowe - elewacyjne	2,5 cm
płazy	29,0 cm
1 x folia paroprzepuszczalna	
wełna mineralna, prasowana	10,0 cm
1 x folia paroizolacyjna	
ruszt metalowy	3,0 cm
płyty FH2/GKFI	1,25 cm
płytki ceramiczne	1,0 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA „E” KONSTR. DREWN. GR. 21 CM	WSP. U = 0,21 W/m²K < dop. 0,25 W/m²K
deski szalunkowe - elewacyjne	2,5 cm
krawędziaki	16,0 x 16,0 cm
1 x folia paroprzepuszczalna	
wełna mineralna, prasowana	16,0 cm
1 x folia paroizolacyjna	
ruszt metalowy	3,0 cm
płyty GKFI	1,25 cm

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

VR	System Vera, VRD.254 EVG, 2x T5 54W, oprawa nastropowa,
S1	System S, S-003/200.2 60W, oprawa nastropowa
I1	Oprawa indywidualna
EW1 AW	MONITOR-1 IP65 LED OP1-S1,2x1TC1N oprawa awaryjna źródła LED 4x1W , zasilana z inwertera, autonomia 1h, STI, Tryb ciągły
AW3 AW	UNOLED LED LED1-S1TA1H oprawa awaryjna źródło LED 1x1,5W, rozsył 40°, zasilana z inwertera, autonomia 1h, STI, Tryb awaryjny
J1-1 AW	TITANIA 2x36W AW EVG oprawa świetlówkowa nastropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, STI, Tryb awaryjny

LEGENDA SYMBOLI

R/G	Gniazdo jednofazowe, 230V
2 R/G	Gniazdo jednofazowe podwójne, 230V
H R/G	Gniazdo jednofazowe IP44, 230V
F	Gniazdo telefoniczne podwójne, RJ-12
R/G	Rozdzielnia/Obwód
	Łącznik pojedyńczy
	Łącznik świecznikowy
	Łącznik schodowy
	Łącznik pojedyńczy, hermetyczny

OBJAŚNIENIA

–MONTOWAĆ OSPRZĘT PODTYNKOWY, W POMIESZCZENIACH MOKRYCH HERMETYCZNY (MIN. IP44)
–W POMIESZCZENIACH MOKRYCH LUB WYPOSAŻONYCH W INSTALACJE SANITARNE WYKONAĆ MIEJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
–ZPP: ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWO–POMIAROWY – ZGODNIE Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
–CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORAMAMI
UWAGA: TRASY I SPOSÓB PROWADZENIA PRZEWODÓW USTALIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYKONAWSTWA

F.H.U. ELKOMFORT
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR	GMINA CZARNY DUNAJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34–470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT	mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A–43/85
OBIEKT	PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY GABARYTÓW BUDYNKU ZE ZMianą SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z OŚRODKA ZDROWIA NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA PARTERZE I LOKAL MIESZKALNY NA PIĘTRZE CHOCHOŁÓW, DZ. NR EWID. 11088	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. SZOPIŃSKI NR UPR. MAP/0089/PWOE/15
TREŚĆ RYS.	P.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE **RZUT PARTERU**	DATA	10.2015
		SKALA	1:50
		NR RYS.	E–2.2