

UWAGI:

- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie, sprawdzić wszystkie wymiary na budowie oraz zgodność wszystkich założeń przyjętych w obliczeniach. W przypadku jakichkolwiek odstępstw należy bezwłocznie poinformować projektanta.
- niniejszym zastrzega się w projekcie pod wykonaniu odkrywek sprawdzeniu stanu technicznego istniejących elementów konstrukcyjnych w tym ścian nośnych. Zabrania sie opierania nowych belek stropu na skorodowanych bądź uszkodzonych ścianach nośnych
- istniejące belki stropu można zdemontować dopiero po ułożeniu nowych i sztywnym połączeniu z istniejącymi ścianami nośnymi
- przed wyburzeniem jakichkolwiek ścianek w budynku, należy najpierw sprawdzić warunki podparcia belek i stropu nad tą ścianką
- z uwagi, że część ścian wypełniających kondygnacji piętra opiera się na istniejącym stropie nad parterem, należy przed przystąpieniem do robót bud. podeprzeć ją stemplami, ułożonymi w lini ścian nośnych piwnic.
- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie sprawdzić czy podciąg główny 18x25cm kondygnacji piętra nie opiera się na ścianach wewnętrznych lub też nie łączono go w prześle np. na nakładkę prostą opierając przy tym na ścianie (wg ekspertyzy mgr inż. Mariana Jarosz podciąg główny należy bezwarunkowo opierać na słupach drewnianych 18x18cm, tak aby całkowicie odciążyć ściany wewnętrzne, które opierają się w części na stropie parteru)
- istniejące ściany piętra oprzeć na projektowanych wymianach, które przejmą ciężar i przeniosą go na skrajne belki stropu. Ściany mocować do legarów bądź wymianów w sposób uniemożliwiający przesuw poziomy tych ścian
- wszystkie prace na budowie należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy z z zachowaniem szczególnej ostrożności aby nie naruszyć nośności istniejących el. nośnych, należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w opisie technicznym
- legary 8x10cm, należy układać na belkach stropowych prostopadle do ich kierunku (z uwagi, że projektuje się strop z belkami widocznymi od dołu należy przybić do czoła belek łaty 5x4cm pod montaż deskowania od dołu i wypełnić przestrzeń wełna mineralna)

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DREWNIANE W KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DREWNIANE W KONSTRUKCJI WĘGŁOWEJ
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE I WYPEŁNIAJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

DREWNO KLASY C30

PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY GABARYTÓW BUDYNKU, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z OŚRODKA ZDROWIA NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA PARTERZE I LOKAL MIESZKALNY NA PIĘTRZE

CHOCHOŁÓW, dz. nr ew. 11088, 11085, 11090, 10985/6

PRZEDMIOT RYS.: RZUT STROPU NAD PARTEREM

INWESTOR: GMINA CZARNY DUNAJEC, 34-470 CZARNY DUNAJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 2

BRANŻA: KONSTRUKCJA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:
mgr inż. **Mariusz Hadowski**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
MAP/0110/PWOK/14

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. **Sławomira Fąfrowicz - Kolcz**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
MAP/0085/PWOK/13

EMHAUS
Bańska Niżna
ul. Papieska 147
34-424 Szaflary

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
mgr inż. Mariusz Hadowski
tel. kom. 513 514 580

ZLECENIE: KM-14/2015

SKALA: 1:50

DATA: 10.2015

NR RYS: K-2