

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej  
nawierzchnia tłuczniowa  
ADRES INWESTYCJI : Stare Bystre " Szeligówka " dz. ew. nr 11691/1  
km 2+500-3+020, dł. 0,52 km, szer. 3,0 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 22/05/2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	<b>0111-02</b>	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.52	km	0.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.520</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
2	<b>KNNR 6</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-02</b>	kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 3.56*520+15	m <sup>2</sup>	1866.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1866.200</b>
3	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-01</b>	cm 3.41*520+15	m <sup>2</sup>	1788.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1788.200</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-04</b>	3.18*520+15	m <sup>2</sup>	1668.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1668.600</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia tłuczniowa D-05.00.00</b>			
5	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0204-05</b>	gr. 10 cm			
	<b>analogia</b>	Krotność = 0.5 3.00*520+15	m <sup>2</sup>	1575.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1575.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.52		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
2 d.2	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	3.56*520+ 15 = 1866.200		
3 d.2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	3.41*520+ 15 = 1788.200		
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	3.18*520+ 15 = 1668.600		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia tłuczniowa D-05.00.00</b>				
5 d.3	<b>KNNR 6 0204-05 analogia</b>	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	3.00*520+ 15 = 1575.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia tłuczniowa D-05.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: