
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Czarny Dunajec " Piastowska " dz. ew. nr 3306, 3303
km 0+000-0+087, km 0+052-0+097
dług. 0,132 km, szer. 3,0 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 19/02/2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.132	km km	 0.132	
				RAZEM	0.132
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
2		Podbudowa D-04.00.00			
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (52+45)*3.86+15	m ² m ²	 389.420	
				RAZEM	389.420
4 d.2	KNR AT- 04 0101- 03 analogia	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 30/30 kN/m 389.42	m ² m ²	 389.420	
				RAZEM	389.420
5 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 97*3.71+15	m ² m ²	 374.870	
				RAZEM	374.870
6 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników proj. głęb. 25 cm Krotność = 1.25 35*3.56	m ² m ²	 124.600	
				RAZEM	124.600
7 d.2	KNR AT- 04 0101- 03 analogia	Geotkanina separacyjno-wzmacniająca 40/40 kN/m 35*4.06	m ² m ²	 142.100	
				RAZEM	142.100
8 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 124.60	m ² m ²	 124.600	
				RAZEM	124.600
9 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (87+45)*3.48+15	m ² m ²	 474.360	
				RAZEM	474.360
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
10 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (87+45)*3.08+12	m ² m ²	 418.560	
				RAZEM	418.560
11 d.3	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 418.56	m ² m ²	 418.560	
				RAZEM	418.560
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (87+45)*3.0+12	m ² m ²	 408.000	

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	408.000
13 d.3	KNNR 6 0203-07 analogia	Nawierzchnie z tłucznia na poboczach - warstwa o gr. 8 cm $(87+80)*0.75+42*0.75*2$	m ² m ²	 188.250	
				RAZEM	188.250

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.132		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	10		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	(52+45)* 3.86+15 = 389.420		
4 d.2	KNR AT-04 0101-03 analogia	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 30/30 kN/m	m ²	389.42		
5 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	97*3.71+ 15 = 374.870		
6 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników proj. głęb. 25 cm Krotność = 1.25	m ²	35*3.56 = 124.600		
7 d.2	KNR AT-04 0101-03 analogia	Geotkanina separacyjno-wzmacniająca 40/40 kN/m	m ²	35*4.06 = 142.100		
8 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	124.60		
9 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	(87+45)* 3.48+15 = 474.360		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
10 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	(87+45)* 3.08+12 = 418.560		
11 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	418.56		
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	(87+45)* 3.0+12 = 408.000		
13 d.3	KNNR 6 0203-07 analogia	Nawierzchnie z tłuczni na poboczach - warstwa o gr. 8 cm	m ²	(87+80)* 0.75+42* 0.75*2 = 188.250		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: