

Zakres robót obejmuje :

Remont drogi gminnej nr K 360128 ul. Targowa Za Przedszkolem koło Baraków w Czarnym Dunajcu

długość odcinka drogi 56 mb
szerokość jezdni asfaltowej 2,50m

- podkorytowanie i profilowanie części podłoża tłuczniowego
- wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym 0/63mm - 11 cm
- wykonanie warstwy jezdni z betonu asfaltowego 6 cm - AC11S
- usupanie poboczy z kruszywa 0/31,5 mm - 2*0,30m

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej nr K 360128 ul. Targowa Za Przedszkolem koło Baraków w Czarnym Dunajcu					
1	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
2	KNNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
		68*3,1*0,08	m ³	16,86	
				RAZEM	16,86
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		68*3,1	m ²	210,80	
				RAZEM	210,80
4	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³		
		68*3,10*0,11+2,8*6*0,5*0,11	m ³	24,11	
				RAZEM	24,11
5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		68*2,5+2,5*6*0,5	m ²	177,50	
				RAZEM	177,50
6	KNNR 6 0204-05 z.o. 2.6. 9901-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		Krotność = 0,9			
		68*0,3*2	m ²	40,80	
				RAZEM	40,80