

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej dz.ew. nr 7154 Czerwienne "Nozimkowa" km 0+000 - 0+055						
1 D		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,055		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	6,000		
2		Odwodnienie				
3 d.2	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	15,500		
4 d.2	KNNR 6 0605-02	Ława pod kratę odwadniającą - ławy fundamentowe be- tonowe C16/20	m ³	0,700		
5 d.2	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych z kratą żeliwna D400, 300*300 mm	m	7,000		
6 d.2	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 15x40x33 cm (przejazdowe) na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2	m	55,000		
7 d.2	KNNR 6 1304-03	Naprawy ścieków ulicznych z korytka betonowego - przełożenie korytek na ławie betonowej - analogia	m ²	2,500		
3		Podbudowa				
8 d.3	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - wymiana słabej podbudowy	m ³	64,375		
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	257,500		
10 d.3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien- nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. po- nad 10 cm Droga 55*4,5 Rozjazdy 10m2	m ³	51,500		
11 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru- bości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	257,500		
4		Nawierzchnia i pobocza				
12 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	175,000		
13 d.4	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego- grubość po za- gęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - analogia	m ²	82,500		
14 d.4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m ²	82,500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: